

宜宾厂房避雷针安装

产品名称	宜宾厂房避雷针安装
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷施工 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

宜宾厂房避雷针安装防雷避雷安装工艺流程：接地体 接地干线 支架 引下线明敷 避雷针 避雷网 避雷带或均压环。此种做法的目的就是将人可能接触到的可导电的金属物体与PE线直接相连。上和我国都规定，电源线进户处应实施总等电位联接，即将电源线进户处附近所有的金属构件、管道均与PE线联接。在特别潮湿、触电危险的场所（如浴室）还必须进行辅助等电位联接，即将该场所内所有的金属构件、管道再与PE线相互连接。

在发现有人触电时首先做的第1项工作是想办法让触电人迅速脱离电源，再进行其它方式的急救。防雷工程公司中的接地装置安装 雷电灾害是自然灾害中较为严重的一种。由于雷电是一个随机过程，它的能量相当强大，而且它是一个瞬间过程，在很短的时间内把巨大的能量放出来对周围的设备产生很大的破坏作用。直击雷的威力在雷击灾害中相当大，但感应雷电流的破坏程度相当大。防雷工程公司根据资料统计显示，在雷击微电子设备事故当中，百分之80以上是由于感应雷所引起的。宜宾厂房避雷针安装 除第1类防雷建筑外，金属屋面板可以作为接闪器，但需符合以下要求：板间电气连通 板厚要求：热镀锌钢板0.5mm以上，锌板0.7mm以上 若板下是易燃物时，热镀锌钢板厚4.0mm以上 金属屋面板应无绝缘被覆层项目中所有的防雷设施施工完毕后，需要当地主管机构进行验收，如果验收合格，颁发防雷合格证书后才能正式的投入使用. 如果是有合格证书的防雷装置，每年一般是检测1次，时间在3-9月之间。每季度定期检测一次防雷接地、防静电接地。投标单位应当对上述资质过程及参与招标的各个环节形成管控能力，并在前期的各个环节进行详细的产品设计方案、投标文件编制及审核。接地系统由基础制高点与线路末端接地。基础制高点一般为半柱(若墙)及其上有柱或横梁时，基础应采用高压型钢板进行强度相同。采用此法能达到更好的效果，工艺参数见表 接地体一般为双绝缘，且管束直径较大，管束一定距离时，可用短管或交叉短管替代。在用电系统中一部分设备B作TN保护接零，另一部分设备A作TT保护接地，则当作TT保护接地的设备A发生相线对其外露可导电部分所谓接地“碰壳”短路故障时，则所有作TN保护接零的设备B的外露可导电部分将同时带电，呈现对地电压。这些都是在家里的注意事项，在室外的小学课本都讲了我就不说了 雷击是雷雨天气中很常见的一种现象，实际上就是一种击穿空气的放电现象，常见的有带电云层间的放电与带电云层和大地间的放电。我们这里关注云层和大地间的放电。等电位连接 等电位连接在单位的防雷检查中，是指将分离的金属物体直接用连接导体连接到防雷装置，减少雷电流引起的电位差。等电位连接原理是通过在正常情况下独立接地系统，通过等电位连接器自动导通系统之间的电位差，形成更大的联合接地系统，更有效地释放异常能量。