

防火玻璃厂 防火玻璃 超峰玻璃

产品名称	防火玻璃厂 防火玻璃 超峰玻璃
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谌家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

产品详情

在室温下和火灾发生的初期，夹层复合防火玻璃和普通平板玻璃一样具有透光和装饰性能;发生火灾后，随着火势的蔓延扩大，温度升高，玻璃中间的防火凝胶发生分解反应，形成泡沫状的绝热层，使材料变成不透明，阻止火焰蔓延热传递，把火灾限制在着火点附近的小区域内，防火玻璃厂，起到防火隔热和防火分隔作用。夹层复合防火玻璃性能的好坏主要取决于防火胶黏剂的性能。但是，一般夹层复合防火玻璃都有微小的气泡及不耐寒、透光性差等问题，防火玻璃门，对使用效果有一定影响。夹层防火玻璃还可以用压花玻璃、彩色玻璃和彩色凝胶等制成彩色防火玻璃，起到装饰和防火的作用。

单片防火玻璃是一种由单层玻璃构成，不锈钢玻璃防火门，采用特殊工艺，对玻璃进行化学和物理处理而达到相应耐火等级要求的特种玻璃。

产品特点：1.强度高：在同等厚度下，它的强度是浮法玻璃的数倍。2.耐火性强：在1000 火焰中能保持90分钟以上不炸裂，从而更有效地阻止火焰和烟雾的蔓延，有利于有足够的时间逃生和抢险救灾工作。3.耐候性高：适合各种自然环境使用，在太阳光长期照射下，不发生任何变化，几乎与普通玻璃一样的使用寿命。4.可加工性：可加工成夹胶玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、磨砂工艺图案的防火玻璃等。5.安装容易：安装方法简单，与普通玻璃接近。

防火玻璃是一种新型建筑防火材料，防火玻璃，主要用于制作防火门、防火墙、防火隔断等，欧洲将防火玻璃分为单片完整型、复合隔热型防火玻璃两种。从耐火性能等级划分，防火玻璃可分为30分钟、60分钟和90分钟三个等级。单片完整型防火玻璃是由单层玻璃构造的防火玻璃，主要用于大型公共建筑的隔断、防火分区、室外幕墙等建筑部位。单片防火玻璃经过长时间的高温离子交换化学处理过程，具有低热膨胀率的优点，在一段时间内可以保持高温下玻璃软化而不破碎，通过保持玻璃的完整性阻挡迎火面的明火、有毒有害气体等，但不能隔温绝热。防火玻璃厂-防火玻璃-超峰玻璃由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉市超峰玻璃有限公司在建筑玻璃这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超峰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：夏经理。