

景德镇剥线机厂家

产品名称	景德镇剥线机厂家
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

产品详情

3) 单孔分离力检测

单孔分离力是指插合状态的接触件由静止变为运动的分离力，用来表征插针和插孔正在接触。实验表明：单孔分离力过小，在受振动、冲击载荷时有可能造成信号瞬断。用测单孔分离力的方法检查接触可靠性比测接触电阻有效。检查发现单孔分离力超差的插孔，测量接触电阻往往仍合格。为此，生产厂除要研制开发新一代的柔性插合接触的接触件外，不应对用于重点型号采用自动插拔力试验机多点齐测，应对成品进行的逐点单孔分离力检查，防止因个别插孔松弛造成信号瞬断。

3. 预防固定不良

1) 互换性检查

互换性检查是一种动态检查。它要求同一系列相配的插头和插座都能进行相互插配连接，从中发现是否有由于绝缘体、接触件等零件尺寸超差，缺装零件或装配不到位等原因造成无法插合、定位和锁紧，甚至在受旋转力的作用下造成解体。互换性检查的另一作用是通过螺纹、卡口等插拔连接能及时发现是否有产生影响绝缘性能的金属多余物。故对一些重要用途的接线端子应进行该项目检查，剥线机厂家，以避免出现这类重大的致命失效事故。

轨道安装

采用了可靠的螺纹连接技术、电子熔断技术和电连接技术，广泛用于电力电子、通讯、电气控制和电源等领域。

轨道式

采用压线用的螺纹自锁设计，使得接线连接可靠、安全。该系列接线端子外观设计美观大方，可配用多

种附件，如短路片、标识条、挡板等。

穿墙式

采用螺钉连接线技术，绝缘材料为PA66(阻燃等级：UL94，V-0)，连接器采用高导电金属材料。H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上，可自动补偿调整面板厚度的距离，组成任意极数的端子排

景德镇剥线机厂家由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司是从事“全自动端子压着机,双头沾锡机,电脑剥线机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶经理。