

# 挤塑板生产厂家 挤塑板 苏州伟豪保温材料

产品名称	挤塑板生产厂家 挤塑板 苏州伟豪保温材料
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

## 产品详情

### 安装保温板

- 1) 标准板规格尺寸为300\*300，对角线误差小于3mm，如需切割可采用小型切割锯切割，挤塑板，保温板尺寸允许偏差为 $\pm 2$ 。
- 2) 网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。
- 3) 将配置好的粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，挤塑板生产厂家，采用满沾法，保温板挤塑板，也可采用条粘法和条点法。

耐候性：耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力，指在不同的气候条件下，系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性，所以他的耐候性的不如XPS系统。但EPS板的延展性比XPS板好，保温挤塑板，可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲，薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。

XPS板在欧美是极为普通的保温热材料，特别适用于采用倒置式屋面保温隔热工艺(up-setdown)的屋面保温隔热系统、冷动库、墙体内外的保温隔热、家庭装潢等方面。该产品适用于屋面隔热层无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具有优势，为新型环保节能材料，是目前建筑装饰行业的材料。

XPS/挤塑板的导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其他的保温材料，因此具有高热阻、低线性膨胀率的特点。

挤塑板生产厂家-挤塑板-苏州伟豪保温材料(查看)由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟

认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！