

火焰山精工公司 铁氟龙涂层干燥箱

产品名称	火焰山精工公司 铁氟龙涂层干燥箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

充氮烤箱由外壳、烘烤区、加热系统、转子流量计，气体减压调节阀、排气口等部件组成。箱体由簿钢板加工焊接而成、烘烤区内壁选用不锈钢板、箱体与内室之间填充硅酸铝纤维作保温材料。箱门与烘烤区边框装有保温密封条(耐高温门封条和迫紧装置)因此有效地保证了箱体的密封性能、节约氮气，烘烤区内配置抽动的三层载物网板（可按需设计）。

控制面板采用双数显温度控制系统（也可选用程式表，设定升温斜率）、装在箱体顶部或左侧。其特点具有读数准确、操作方便、控温精度高、之优势！

网带烘干机由机头、烘干段、机尾、网带、传动安装、上料布料设备、进风管、出风管、风机、热源设备、保送设备等组成。工作原理是将需求烘干的湿物料平均的平铺在网带（或是链板）上，网带采用耐高温、耐腐蚀、网带，由传动安装驱动网带在烘干机内往复挪动，干净稳定的热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而到达烘干的目的。网带的线速度视物料的品种和含水量而定。风流向采用负压，多孔进气，保证有效烘干面积，风流风速散布平均，进步烘干效果。

烘箱款式分类：

烘箱按外形来分可分为：卧式烘箱和立式烘箱两种

烘箱额定温度分类：

烘箱以额定温度区分，一般可分为：

低温烘箱：100 以下，一般用于电气产品老化，铁氟龙涂层干燥箱，普通料件的缓速干燥，部分食品原料、塑料等产品的干燥用。

常温烘箱：100-250 ，这是常见的使用温度，用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等。

高温烘箱：250-400 ，高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等。

超高温烘箱：400-600 ，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等

火焰山精工公司(多图)-铁氟龙涂层干燥箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。火焰山精工——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴江市同里镇经济开发区，联系人：黄先生。