

憎水膨珠保温砂浆

产品名称	憎水膨珠保温砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

华骏憎水膨珠保温砂浆，德国憎水膨珠保温砂浆生产设备，德国技术，专业生产高端憎水膨珠保温砂浆企业，通过欧盟CE认证，产品质量信得过，高性价比憎水膨珠保温砂浆保温吸热绿色环保，打造优质！，欢迎各界朋友来厂考察

一、产品简介

憎水膨珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，通过预混合干拌制成的无机保温砂浆二、产品特点

(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用

(4)防火性好：材料燃烧性为A级，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小

(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好

(10)品质稳定：华骏憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。

(11)施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。

(12)整体性好：保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

(13)绿色环保：材料无毒害、无辐射，是一种绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有好的社会效益。

(14)寿命更长：其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

三、适用范围产品性能

涂料或面砖的外保温层、大模内置体系的外抹灰。干表观密度 (kg/m³) 300 导热系数 (W/m²K) 0.065

楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；湿表观密度 (kg/m³) 680

线性收缩率 (%) 0.3 钢结构建筑的保温层；抗压强度 (MPa) 0.30

建筑异形结构保温层；抗拉强度 (MPa) 0.15

干挂石材内层的保温填充；粘结强度 (MPa) 0.1

地面保温；地采暖保温。软化系数 0.60

上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温凝结时间初凝 1.0 终凝 2.0 蓄热系数 (w/m².k) 0.9

四、施工工艺

将需要保温的墙体清扫干净。

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

分层涂抹，第一遍要求压实，与墙体粘结牢固。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。

五、注意事项

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在2h内用完，禁止使用过时灰。

憎水膨珠保温砂浆尽快完成施工，夏季有暴雨和大风天气时不得进行施工作业。

如有下雨和大风天气时，应对憎水膨珠保温砂浆及时覆盖。

已铺好的保温层上不得直接行走小推车，如果运输需要应铺垫脚手板。

六、包装贮存

20包每立方；通风干燥条件下贮存6个月，防雨、防潮、防晒以上产品信息及报价信息更终解释权归河北华骏保温建材有限公司所有！

服务内容

- 1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。
- 2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，第一时间为用户送达产品。
- 3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求

华骏憎水膨珠保温砂浆技术先进!河北华骏保温公司专业从事各型号憎水膨珠保温砂浆的研发/制造和销售，生产技术已达到国内外先进水平。本公司不断吸收国内外憎水膨珠保温砂浆先进工艺，将为顾客提供更高品质的憎水膨珠保温砂浆!详情请咨询.期待着您的到来.