

山西人防门 太原鑫焯人防工程 山西人防门

产品名称	山西人防门 太原鑫焯人防工程 山西人防门
公司名称	山西鑫焯人防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪区滨河东路118号
联系电话	15513097197 15513097197

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫焯人防工程有限公司

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西战时人防门等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防工程知识，希望对大家有所帮助：

人防工程质量评价内容：

- 1.竣工验收报告、竣工验收备案表(一式三份原件)
- 2.施工单位工程质量自评报告(加盖施工单位公章及项目经理执业注册章);
- 3.监理单位工程质量评估报告(加盖监理单位公章及总监执业注册章);
- 4.设计单位工程质量检查文件(加盖设计单位公章);
- 5.地勘单位出具地基基础持力层认证报告(单建式人防工程);
- 6.人防设备竣工检测合格报告;

7.施工单位签署的工程质量保修书;

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西人防工程、太原人防工程等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，希望对大家有所帮助：

随着人们安全意识不断提高，对各类建筑物人防要求越来越严格，人防门已普遍应用在各类建筑物中。

由于人防门的特殊功能和作用，我们常见的人防门表现为的构造形式，这给人防门的安装带来了一定困难，山西人防门报价，尤其是先安装门框后安装门的施工方法，造成多次安装及修改，耗费人力物力，浪费时间。

现代化的人防门分别为防密闭门、护密闭门、防活门等规格，安装工程量比较大，技术要求高，难度大，往往很多单位在安装的时候容易出现错误，不能保证质量。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西人防工程、太原人防工程等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，希望对大家有所帮助：

人防密闭门门扇安装应符合下列要求：

(1) 钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm，每边不平整部分累计的长度不应大于该长度的20%，且应分布在2处以上；门框四边垂直度偏差不应超过长边2‰。

(2) 门扇钢框与钢门框应贴合均匀，其间隙不得大于2mm，山西人防门厂家地址，每边不贴各部分累计的长度不应大于该边长度的20%，山西人防门厂家，且应分布在2处以上。

(3) 铰页、闭锁安装位置应准确；上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1‰，山西人防门，且不得大于2mm。

(4) 门扇应启闭灵活。

(5) 在门扇外表面，应标示闭锁开关方向。

(6) 密封条安装，应符合下列要求：密封长接头应采用45度坡口塔接，每扇门的密封条接头不得超过2处。密封条应固定牢靠，压缩均匀，局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%。密封条不得涂抹油漆。

公司主要销售人防门、人防设备，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

山西人防门-太原鑫焯人防工程-山西人防门报价由山西鑫焯人防工程有限公司提供。“人防门,密闭门,人防封堵,战时通风工程,人防工程的维护保养。”选择山西鑫焯人防工程有限公司，公司位于：山西省太原市尖草坪区滨河东路118号，多年来，山西鑫焯人防坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山西鑫焯人防期待成为您的长期合作伙伴！