

## 值得选择的优质GT系列滚筒干燥机就是常州华源干燥

产品名称	值得选择的优质GT系列滚筒干燥机就是常州华源干燥
公司名称	常州市华源干燥设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇三河口开发区
联系电话	86-5198679278 8679111 8672111 013706113822

### 产品详情

值得选择的优质GT系列滚筒干燥机就是常州华源干燥 本文来源于：<http://www.chinahuayuan.com/> 原理：滚筒干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽，粘附着一厚度的料膜。热量通过管道辅送至滚筒内壁，传导到滚筒外壁，再传导给料膜，使料膜中的湿度得到蒸发、脱湿、使含湿份的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒，到置于刮刀下方的螺旋输送机，通过螺旋输送机再将干物料集中、包装。特点：1. 热效率高。因滚筒干燥机传热机理属热传导，传热方向在整个操作周期中保持一致，除盖散热和热辐射损失外，其余热量。全都用于筒料膜湿份的蒸发上，热效率可达80%-90%。2、操作弹性大，适用性广。可调整滚筒干燥机的诸多干燥因素。如进料的浓度、涂料料膜的厚度，加热介质的温度，滚筒的转动速度等，都可以改变滚筒干燥机的干燥效率，且诸多因素互无牵连。这给滚筒干燥操作带来很大方便，使之能适应多种物料的干燥和不同产量的要求。3、干燥时间短。物料的干燥周期一般只有10—15秒，在适合于热敏性物料。若将滚筒干燥机设置在真空器中，则可在减压条件下运行。4、干燥速率大。由于涂抹于筒壁的料膜很薄，一般在0.3-1.5mm，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持30-70kg.H2O / m2.h的蒸发量。 事长：殷晓军 手机：013706113822 总经理：胡亚华 手机：013906126932 电话：86-519-88679278 传真：86-519-88679298 售后服务：86-519-88679111、88672111 地址：江苏省常州市焦溪三河口工业开发区 电子信箱：czz8670380@czinfo.net 网址：<http://www.chinahuayuan.com>