

# 西安西门子电机（授权）总代理商

产品名称	西安西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

西安西门子电机（授权）总代理商 参考温度允许使用热 电偶测得正确的温度 模块运行的环境温度为 30 ° C，即属于操作限制范围内 请勿忘记有些数字 量模块在分配参数后具有不同的输入延迟 中继器 用于放大总线信号以及远距离连接总线区段的设备 数字量模块 4.21 继电器输出模块 SM 422；DO 16 x UC 30/230 V/Rel. 5 A (6ES7422-1HH00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 183 数字量模块 4.21 继电器输出模块 SM 422；DO 16 x UC 30/230 V/Rel. 5 A (6ES7422-1HH00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 184 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 模拟量模块 5.5.1 常规信息 结构 本节包含下列主题：1. 可用模拟量模块概述 2. 关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断) 3. 特定模块的相关信息(例如，特征、接线图和方框图、技术规范及模块特性)：a)对于模拟量输入模块 b)对于模拟量输出模块 用于模拟功能的 STEP 7 块 在 STEP 7 中，可使用块 FC 105 和 FC 106 读取和输出模拟值  $\pm 10 \text{ V}$  干扰频率 60 Hz；50 Hz 50 Hz 1 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动模拟量模块 如果量程卡设置错误，则可能导致模块损坏 表格 1-2 符合低压指令要求的产品 名称 订货号 数字量输入模块 SM 421；DI 32 x UC 120 V 6ES7 421-1EL00-0AA0 数字量输入模块 SM 421；DI 16 x UC 120/230 V 6ES7 421-1FH00-0AA0 数字量输出模块 SM 422；DO 8 x AC 120/230 V/5A 6ES7 422-1FF00-0AA0 数字量输出模块 SM 422；DO 16 x AC 120/230 V/2A 6ES7 422-1FH00-0AB0 继电器输出模块 SM 422；DO 16 x UC30/230 V/Rel5A 6ES7 422-1HH00-0AA0 数字量输入模块 SM 421；DI 16 x UC 120/230 V 6ES7421-1FH20-0AA0 120/230 VAC 风扇部件 6ES7 408-1TB00-0XA0 PS 407 4A 6ES7 407-0DA01-0AA0 6ES7 407-0DA02-0AA0 PS 407 10A 6ES7 407-0KA01-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 PS 407 20A 6ES7 407-0RA01-0AA0 6ES7 407-0RA02-0AA0 PS 407 10A R 6ES7 407-0KR00-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 说明 在新版本中，上面列出的一些设备符合防爆准则的要求，而不是低电压指令的要求 下图显示了各个控件和指示灯的位置安排 通过将通道短路和连接到 MANA，可提高在严重干扰测量环境中使用模块时的抗干扰性

[柳州西门子电机（授权）总代理商](#)