

广东阳江西门子电机（授权）总代理商

产品名称	广东阳江西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东阳江西门子电机（授权）总代理商 机架 2.2 机架 UR1 (6ES7400-1TAx1-0AA0)和 UR2 (6ES7400-1JAx1-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 31 UR1 和 UR2 的设计 1 2 3 4 465 mm 240 mm 482,5 mm 257,5 mm 290 mm 190 mm 40 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1)+(2) I/O 总线 (3)+(4) 通讯总线图 2-2 带 18 个插槽的 UR1 和带 9 个插槽的 UR2 UR1 和 UR2 机架的规范 机架 UR1 6ES7 400-1TA01-0AA0 UR1 6ES7 400-1TA11-0AA0 UR2 6ES7 400-1JA01-0AA0 UR2 6ES7 400-1JA11-0AA0 单倍宽插槽数 18 18 9 9 尺寸 W x H x D (mm) 482.5x 290 x 27.5 482.5x 290 x 27.5 257.5x 290 x 27.5 257.5x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 铝 薄钢板 铝 重量(kg) 4,1 3,0 2,15 1,5 总线 I/O 总线和通讯总线 机架 2.2 机架 UR1 (6ES7400-1TAx1-0AA0)和 UR2 (6ES7400-1JAx1-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 32 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 2.3 UR2-H 机架(6ES7400-2JA00-0AA0) 订货号 订货号 6ES7400-2JAx0-0AA0 中的“x”变量具有下列含义： x=0：装配导轨由薄钢板制成 x=1：装配导轨由铝制成 简介 UR2-H 机架用于在一个机架上装配两个机架或扩展机架 PS 407 4A 操作员控件和监视元件,17)%)%\$77) 9 '& 9' & /(' 婉脍 婉脍)05 朽 榉 %\$77 ,1',& %\$77 2)) 朗 36 \$;)05 %\$77 ,1',& %\$77 2)),17) %\$) %\$77) '& 9'& 9 '\$ \$\$ 图 3-2 PS 407 4A 操作员控件和监视元件 电源连接 AC 电源插座用于将 PS 407 4A 连接到 AC 和 DC 电源 一般规则：在出错时，会将相关位设置为“1” 按下 FMR 按钮 此图显示了过滤器的稳定时间，在此时间后，如存在阶跃响应，几乎 100 %应用平滑后的模拟值(取决于所设置的干扰频率) 参见 调试 SM 431；AI 8 x 14 位 (页 279) 模拟量模块 5.8 为模拟量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 230 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.8.3 模拟量输出模块的参数 总览 各模拟量输出模块根据各自的功能，使用下表列出的参数和取值范围的子集 模拟量模块 5.9 将传感器连接到模拟量输入 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 233 连接非隔离传感器 根据本地条件或干扰的不同，在本地分布的测量点间可能出现电位差 UCM(静态或动态) 2. 使用 DIP 开关输入编号 无论何种类型，所有热电偶的测量原理都相同 说明 该精度不适用于温度值

[云南迪庆西门子电机（授权）总代理商](#)