

PZ73W-16R 不锈钢耐腐蚀刀型闸阀、手动耐腐蚀硬密封刀闸阀

产品名称	PZ73W-16R 不锈钢耐腐蚀刀型闸阀、手动耐腐蚀硬密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ73F、Y-10RL 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、Y-10RL、PZ73W-16R 不锈钢耐腐蚀刀型闸阀、手动耐腐蚀硬密封刀闸阀产品概述

PZ73W-16P不锈钢刀型闸阀又名不锈钢刀型闸阀,该阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。刀闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

产品特点

PZ73W-16R 不锈钢耐腐蚀刀型闸阀、手动耐腐蚀硬密封刀闸阀因采用刀型闸板,具有良好的剪切作用,适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。材质:铸铁、碳钢、不锈钢 尺寸范围:DN50~DN600 大压力:1.0MPa 刀闸阀 因采用刀型闸板,具有良好的剪切作用,适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB公称口径:DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"适用温度:-38 ~1100 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料:C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12

Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20密封形式：硬密封、软密封泄 漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：*（零泄漏）配套附件：安装法兰

PZ73W-16R 不锈钢耐腐蚀刀型闸阀、手动耐腐蚀硬密封刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 25	4纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物