

## 2路光端机价格\_4路视频光端机的报价\_4路视频光端机多少钱

产品名称	2路光端机价格_4路视频光端机的报价_4路视频光端机多少钱
公司名称	广州辉鹏网络有限公司
价格	.00/对
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路248号金山大厦
联系电话	86-02038733905 15902086513

### 产品详情

4路光端机厂家全国销售，易忠云 qq:172043164 电话：020-875851666

#### 一、判断4路光端机参数的主要指标：

目前市场上各种数字视频的4路光端机，涉及的技术指标种类繁多，大部分工程商和用户也缺乏相应的手段而无法判断技术指标的合理性与真实性，因此在选择产品时容易迷失方向。

下面介绍几个4路光端机参数的指标：

- 1、技术指标考虑，有视频带宽足够、APL 范围足够宽、信噪比（SNR）大等等。
- 2、可靠性考虑。供电方便，电源范围宽。供电是保证数字视频光端机可靠性的首要考虑要素，供电不能保证可靠、合理，谈数字视频光端机的可靠性就成了水中捞月。温度、湿度适应性强。还有接地考虑、端口保护等等。
- 3、实用性考虑。外观大方，结构合理；接口丰富，布局合理；最重要的是指示灯含义明确，方便工程开通和维护。

如何正确的认识4路光端机，以及如何选择我们所需要的4路光端机已经变得尤为重要.下面我们将简单的从国家对各种标准和技术参数的影响方面熟悉下4路光端机。

#### 二、4路光端机参数性能介绍:

##### 1、模拟系列:

采用频率调制方法,降低了重影,抖动及通道间串扰,从而达到极佳的传输质量. 可适应多种恶劣的环境. 兼容NTSC,PAL,SECAM多种制式. 支持通过一根光纤传输八路视频. 独立式和插卡式结构. 带电热插拔,即插即用. 自动恢复过载保护. 实时传输. 无电磁干扰,无射频干扰,无地电流. 表面贴装技术. BNC视频连接器. ST,FC光学连接器 单模光纤允许最大链损为18dB(DFB可达29dB). 超级光学动态范围,使用无需调节.

技术参数:

数据: 信号输入/输出: 1Vp-p 阻抗: 75 带宽: 10HZ-8MHZ 信号接口: BNC不平衡  
微分增益(DG):<3% 微分相位(DP):100,000小时

4路光端机厂家全国销售, 易忠云 qq:172043164 电话: 020-875851666