

## 2路光端机报价\_4路视频光端机经销商\_4路视频光端机的报价

产品名称	2路光端机报价_4路视频光端机经销商_4路视频光端机的报价
公司名称	广州辉鹏网络有限公司
价格	.00/对
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路248号金山大厦
联系电话	86-02038733905 15902086513

## 产品详情

2路视频光端机服务热线：易忠云 020-87551666 QQ:172043164

**2路光端机产品概述:** 辉鹏推出高品质,性价比高的2路光端机可通过一芯光纤同时传输1路视频信号,控制数据和多数音频信号,以及以太网、电话、开关量等接口。2路光端机具有体积小,可靠性高的特点,2路光端机方便安装在各种规格的防水箱中或一体化球机内部(光纤球)和防爆摄像机内部,2路光端机产品能够稳定工作在-40 ° ~+85 ° 的严酷气候环境中。视频AGC功能可以自动补偿电缆损耗,有效提升图像质量。视频和数据接口三重防雷设计,有效防范雷击损坏。2路光端机采用结构化,模块化设计,现场开通时支持即插即用,接线方便,不需要进行任何光电调整;具有电源、光路和数据环路指示;可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。

主要分为2路光端机,2路音频光端机,2路视频光端机,2路数字视频光端机和2路视频加1路反向数据光端机等可任意选配。

**2路光端机特点：** 在1芯光纤上传输2路视频和1路反向数据

全数字无压缩、广播级传输 支持点对点、级联式、分布式网络连接, SNR不会下降  
自动兼容PAL、SECAM、NTSC等视频制式 三级防雷保护  
无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰  
自动功率调解,自动温度补偿电路,自动恢复过载保护 支持视频无损再生中继  
超级光学动态范围,使用时无需调节 表面贴装技术 光纤WDM/CWDM/DWDM技术  
千兆光纤传输技术,大容量,易升级  
工业级超宽温度范围(-40 ~+85 ),适应更多环境 带电热拔插  
迷你型、2U 机架式或4U 插卡式 支持用户定制及OEM 方式 2路光端机应用范围：  
智能交通监控系统(ITS) 监控中心(分控)互连

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

闭路电视工业监视

电力安全监控系统

水利安全监控系统

高保真视频会议系统

安防系统 校园网 军事通信

工业监控（电力、化工、钢铁、石油、铁路、水利等）

公司其它常用光端机型号有:

HX-S1V3-T/RFM 1路正向视频光端机，

HX-S1V1D3-T/RFM 1路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S2V3-T/RF 2路正向视频光端机，

HX-S2V1D3-T/RF 2路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S3V3-T/RF 3路正向视频光端机，

HX-S3V1D3-T/RF 3路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S4V3-T/RF 4路正向视频光端机，

HX-S4V1D3-T/RF 4路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S5V3-T/RF 5路正向视频光端机，

HX-S5V1D3-T/RF 5路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S6V3-T/RF 6路正向视频光端机，

HX-S6V1D3-T/RF 6路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S8V3-T/RF 8路正向视频光端机，

HX-S8V1D3-T/RF 8路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S12V3-T/RF 12路正向视频光端机，

HX-S12V1D3-T/RF 12路正向视频+1路正(反)向数据光端机，

HX-S16V3-T/RF 16路正向视频光端机，

HX-S16V1D3-T/RF 16路正向视频+1路正(反)向数据光端机 ,

HX-S24V3-T/RF 24路正向视频光端机 ,

HX-S24V1D3-T/RF 24路正向视频+1路正(反)向数据光端机 ,

HX系列光端机的优化设计保证了在各种恶劣环境下的高可靠性运行。即插即用的设计使得安装更加方便 , 无需任何光或电的调节。各种状态指示灯提供了快速的系统诊断功能。欢迎新老客户来电订购!

服务热线 : 易忠云 020-87551666 QQ:172043164