

# 巴斯夫（中国）代理商 巴斯夫塑料

产品名称	巴斯夫（中国）代理商 巴斯夫塑料
公司名称	上海茗塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:总代理 德国巴斯夫:中国官方
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	13636543557 13636543557

## 产品详情

德国巴斯夫PA6特性:

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也\*强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是\*常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。

德国巴斯夫PBT, pa6商，pa66商巴斯夫塑料

供应德国巴斯夫PA6产品如下；

Ultramid PA6 B3GM35玻璃纤维增强材料，15%矿物填料，25% 良好的尺寸稳定性 中等硬度 耐油

Ultramid PA6 B35EG3玻璃纤维增强材料，15%耐油

Ultramid PA6 B35G3玻璃纤维增强材料，15% 耐油

Ultramid PA6 B3UG4玻璃纤维增强材料，20% 阻燃 良好的电气性能

Ultramid PA6 B3WG10 玻璃纤维增强材料，50% 良好的耐热耐老化 高刚性 耐油

Ultramid PA6 B3WG5玻璃纤维增强材料，25% 良好的耐热耐老化 耐油

Ultramid PA6 B3WG6玻璃纤维增强材料，30%良好的性 良好的耐化学性

Ultramid PA6 B3WG6 CR 玻璃纤维增强材料，30% 热稳定

Ultramid PA6 B3WG7玻璃纤维增强材料，35% 良好的耐热耐老化 耐油

Ultramid PA6 B3WGM24玻璃\矿物，30% 良好的性 高刚性 耐油

Ultramid PA6 B3WGM24 HP玻璃\矿物，30% 良好的流动性 高刚性 耐油

Ultramid PA6 B3ZG3玻璃纤维增强材料，15% 良好的性 良好的耐化学性

Ultramid PA6 B3ZG6玻璃纤维增强材料，30% 良好的性 良好的耐化学性

Ultramid PA6 B3ZG8 sw玻璃纤维增强材料，40% 高耐冲击性 高刚性

目前在竞争激烈的市场环境下，以“质量”为前提，不断开拓，发展自身的销售网络。以的产品，优惠的价格，竭诚的服务与广大新老客户精诚合作。我公司以的产品及诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。在“团队，诚心服务，专注渠道”的全新经营理念的指引下，公司将为您提供，诚信，周到，全面的服务。得到您的认可与信任，是我们坚持不懈，不断努力的奋斗目标！