

济南2路光端机_4路视频光端机厂商_4路视频光端机报价

产品名称	济南2路光端机_4路视频光端机厂商_4路视频光端机报价
公司名称	广州辉鹏网络有限公司
价格	.00/对
规格参数	
公司地址	广州市天河区五山路248号金山大厦
联系电话	86-02038733905 15902086513

产品详情

1路光端机/2路光端机/4路光端机/6路光端机/8路光端机/12路光端机/16路光端机 全国销售：易忠云
020-87551666 QQ:172043164

惠迅系列光端机采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果可满足用户的需求, 安装简便易行，无需进行现场调节，其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，适用于不同的工作环境。该光端机采用结构模块化设计，用户可根据现场具体情况灵活选择或定制配置，上述光端机可采用独立式或机架式的安装方式。4路视频光端机产品特性：
插卡式或独立结构,适用集中管理4U机架 全数字视频无压缩传输技术 支持视频无损再生中继
支持任何高分辨率的视频信号 无模拟光端机的交调干扰 兼容 PAL、NTSC、SECAM制式
千兆光纤传输，大容量，易升级 广播级传输品质 8Bit 数字视频编码及无压缩式视频传输
先进的自动增益控制功能 (AGC) 数据端口及视频接口均有3级防雷设计
先进的自适应技术，使用时无需进行电气光学调节
工业级设计，模块化设计使设备可靠灵活 3、数据指标 数据接口：1路反向数据
数据速率：0~23.04Kbps 接口标准：兼容RS-232/RS-422/RS-485 码速率：0~256Kbps
接口连接：凤凰端子 1、音频指标 音频接口：RJ45接口 通道数量：0~4路音频
音频输入：非平衡, 600Ohms 数字化：16bit@48k 频率：10Hz to 20KHZ
SNR：>70dB 2、视频指标 通道数：1路视频 视频接口：BNC 视频带宽：8MHz
微分增益：62dB 视频输入/输出阻抗：75 (非平衡)
视频输入/输出电压：典型峰值1.0V，最大值1.5V 5、开关量指标 通道数量：0-4路开关量
输入：光耦/继电器/TTL电平 输出：光耦/继电器 开关量接口：RJ45接口 3、电话指标
电话接口：RJ45接口 通道数量：0-4路电话 语音带宽：4KHZ
工作方式：点对点热线、程控交换机/分机模式 4、其它指标 工作温度：-20~70
储存温度：-40~85 工作湿度：5~95% (无冷凝) 储存湿度：0~95% (无冷凝)
输入电压：220VAC/50Hz 光接口：FC、ST可选 安装尺寸：107mmx120mmx31
5、以太网指标 网络接口：RJ45 接口支持协议：IEEE802.3u 10/100Base-TX
工作方式：全双工/半双工 时延：<23Bit 误码率：<10⁻⁹
产品部分订货信息；如需加特殊配置功能请电话咨询 产品名称 产品型号 产品规格 传输模式

视频光端机 2路正向视频 FC/单模单纤20KM

视频光端机 2路正向视频1路反向数据 FC/单模单纤20KM

视频光端机2路正向视频1路双向数据 FC/单模单纤20KM

全国销售：易忠云 020-87551666 QQ:172043164