

日标不锈钢浮球阀

产品名称	日标不锈钢浮球阀
公司名称	上海沪建阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱路1166弄88号
联系电话	021-31262267 18016311410

产品详情

销售电话：021-31262267.提供【日标不锈钢浮球阀】型号，结构，参数，作用，功能。上海沪建阀门是一家国内专业制造阀门的知名品牌，著名商标。本公司愿热忱与广大客户联手协作，我们始终提供顾客满意的产品和服务”的质量方针。一贯遵循“不断进取，勇于创新”的企业精神，坚持“以质取胜”的经营理念可靠的质量保证、完美的技术服务和最佳的性能价格比，使得沪建阀门成为广大用户的理想选择。HJYH-198A1日标不锈钢浮球阀的产品简介：不锈钢法兰采用高级不锈钢（301.304.316）、精铸制作；耐酸、碱。不锈钢法兰浮球阀的主要技术参数：口径DN25-300mm,压力0-2.5MPa，温度0-160°，法兰连接（国标，美标，日标）。本产品在有球，小球之分球直径在60mm-1200mm，球壁厚在0.6-1mm之间，可特殊手工订做球壁厚在0.6-25mm。大球在0.05MPa的时候就能开启，控制压力在2.5MPa，小球不需要压力就能开启。HJYH-198A1日标不锈钢浮球阀的详细资料：工作原理浮球始终都要漂在水上，当水面上涨时，浮球也跟着上升。浮球上升就带动连杆也上升。连杆与另一端的阀门相连，当上升到一定位置时，连杆支起橡胶活塞垫，封闭水源。当水位下降时，浮球也下降，连杆又带动活塞垫开启。高密封硅胶 我厂特别采用耐高温高压的硅胶材料制造密封胶垫，使阀门在高水压、反复关启情况下密封机构安全可靠。另外，有特殊工控的，密封可采用橡胶订制。适用于不同类型：水箱专用商用电热开水器、热泵、空调冷却塔、储水塔、储水箱等。适用介质：生活管道用水、工业用水、弱腐蚀性介质、带微颗粒介质、油品等 主要特点浮球阀体全采用不锈钢压铸技术，使各部件间精良配合，不存在腐蚀松脱或紧卡现象，确保球阀长时间稳定工作，同时不锈钢构件设计使球阀在高温环境中工作无化学腐蚀反应。使水质更清洁、健康。杠杆式力学构思本产品独创杠杆式杆浮力传动，使球体浮力传动得到倍数增长，密封压力高达6kg以上，大大高于6kg密封压力的国家标准。并配合垂直阀蕊稳定传动，全面解决浮球阀因阀蕊受力不平衡易失效现象，确保浮球阀的工作可靠性。带液面调节功能为使消费者在无需更改管道配置的情况下可方便控制水池液位高度，本产品特别改进浮球连杆形式，加入液位调节齿轮杆组（即方向可调），使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。

不锈钢法兰浮球阀与黄铜法兰浮球阀区别：

- （1）不锈钢法兰浮球阀具有耐腐蚀，耐高温，黄铜法兰浮球阀比不锈钢法兰浮球阀差。
- （2）不锈钢法兰浮球阀工作压力最大可达2.5MPa，黄铜法兰浮球阀最大压力控制在1.6MPa。
- （3）不锈钢法兰浮球阀在杆长度大小、球直径大小可根据客户要求特殊订做，黄铜法兰浮球阀不易于订做。
- （4）不锈钢法兰浮球阀可加入液位调节齿轮杆组（即方向可调），使水池液面在调节杆长度范围内可任意调整，以满足不同情况的需要。黄铜法兰浮球阀不带有方向可调节功能。订购不锈钢法兰浮球阀须知：
 - 1.订购时，请提供口径大小，适用压力，介质。
 - 2.有特殊要求的，可特殊订做。如：出水口大小，杆长度大小，浮球阀直径大小。
 - 3.我公司提供的的不锈

钢法兰浮球阀，浮球直径在150mm内，采用焊接螺丝口（0.6mm或0.8mm），在150mm-1200mm采用的是穿心式的。 4.

若是用户的水箱口过小，使用压力大，我公司可提供加长杆，配两个浮球，以保证达到用户的需求。

我公司并代理几大进口阀门品牌：德国汉克阀门（HANK）、英国UK皇冠阀门(CRWON)、日本北泽阀门(KITZ)、日本阀天阀门(VENN)、日本日立阀门(HITACHI)。上海沪建阀门有限公司 订货须知：本文中所有文字、数据均只适用于参考，日标不锈钢浮球阀的性能参数、结构尺寸参数等详情。如有任何疑问.您可以致电021-31262267给我们,我们将为您提供最优质的售前咨询服务。