

# 西门子变频电机散热风扇G-series Ventilator 双电压风机G-225A

产品名称	西门子变频电机散热风扇G-series Ventilator 双电压风机G-225A
公司名称	武汉鑫明诚机电设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:G-series Ventilator 型号:G-225A 货期:现货
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋4层05号A114(自贸区武汉片区)
联系电话	13638650497

## 产品详情

武汉鑫明诚机电设备有限公司销售Ventilators轴流风机，Ventilators防爆风机，G-series Ventilator变频轴流风机，G-series Ventilator 双电压风机等，欢迎各新老客户来电选购！

本系列通风机性能可靠，效率高，低噪音，结构简单，安装方便。适用于变频调速电动机的通风散热。

使用环境：周围环境空气温度随季节变化，但不超过40℃；周围环境空气相对湿度大于90%（温度为25℃时）。备注：样本所列规格（A型）为标准型，可根据用户的特殊要求制作如下型式：1.改变L1、L2、L3等尺寸的结构；2.制成立式、带防雨罩的结构（标准型为卧式）；3.制成左出线（标准型为右出线），顶出线结构；4.制成机壳可装制动器、编码器等结构；5.风机电机可有异电压异频率的电制，防护等级提高，绝缘等级提高等特殊要求（标准型号电制380V50HZ，防护等级IP55，绝缘等级F级）。

外形和安装尺寸图：注：1. 3只长圆孔（n=3）如E向均布；4只长圆孔（n=4）如F向均布；2. d为加油孔，其中：G71A-132A无加油孔（d不需要加工）；

G160A-225A是否需要加注油孔（d在订单有要求时加工）；G250A-355A有加油孔（d需要加工）。3. 图示机壳为右出线结构，亦可制成左出线，顶出线结构；若制成顶出线结构且安装孔为3只长圆孔（n=3）或顶出线结构且有加油孔（d）时，如果存在安装孔或加油孔与接线盒干涉，则接线盒往安装孔或加油孔相反方向移动5mm或加长L2

主要型号：

G-71A G-80A G-90A G-100A G-112A G-132A G-180A G-200A G-225A G-250A G-280A G-300A

G-355AG-71AB G-80AB G-100AB G-112AB G-132AB G-180AB G-200AB G-225AB G-250AB G-280AB G-300AB  
G-355ABG-71AEB G-80AEB G-100AEB G-112AEB G-132AEB G-180AEB G-200AEB G-225AEB G-250AEB  
G-280AEB G-300AEB G-355AEBG-71AE G-80AE G-100AE G-112AE G-132AE G-180AE G-200AE G-225AE  
G-250AE G-280AE G-300AE G-355AEG-80B G-100B G-112B G-132B G-180B G-200B G-225B G-250B G-280B  
G-300B G-355B