

博亿高温 煤焦沥青 天津煤焦沥青

产品名称	博亿高温 煤焦沥青 天津煤焦沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

煤焦沥青物化性质：深棕色至黑色无定形渣质（残留物），是煤焦油整流分离后的煤焦油和多核芳烃混合物，不同规格有不同的软化点。其挥发成分蒽、菲为致病剂。可燃。有毒。吸入挥发物有刺激，接触皮肤易引起皮炎。应急措施：消防方法用二氧化碳、干粉、泡沫、砂土灭火。急救皮肤污染时去掉残物，再用肥皂水及清水洗涤。我公司是生产钒钛炮泥，环保炮泥，新型无水炮泥的大型企业，该产品适用于大、中、小各类高炉，煤焦沥青生产厂家，欢迎致电咨询。

煤沥青：煤焦油深加工的产品之一，煤焦沥青价格，为多种碳氢化合物的混合物，煤焦沥青厂家，常温时为黑色高黏度半固体或固体。煤沥青在炭素工业中作为黏结剂和浸渍剂使用，其性能对炭素制品生产工艺及产品质量影响极大。组成和分类煤沥青的组成十分复杂。储存沥青的沥青罐或贮油池中的温度不宜低于130摄氏度，并不高于180摄氏度，在冬季停止施工期间，沥青可在低温状况下存放，经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检查，不符合质量要求的不得使用。

煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，煤沥青是煤焦油的主要成分，天津煤焦沥青，约占总量的50%~60%，一般认为其主要成分为多环、稠环芳烃及其衍生物，具体化合物组成十分复杂，且原煤煤种和加工工艺的不同也会导致成分的差异，现行的方法主要是根据其表现出的软化温度进行区分的。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

博亿高温(图)-煤焦沥青价格-天津煤焦沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。“钒钛炮泥,环保炮泥,新型无水炮泥”选择安阳博亿高温材料有限公司，公司位于：安阳县曲沟镇工业园区，多年来，博亿高温坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博

亿高温期待成为您的长期合作伙伴！