

森能环保科技有限公司 不锈钢酸洗钝化 南通不锈钢酸洗

产品名称	森能环保科技有限公司 不锈钢酸洗钝化 南通不锈钢酸洗
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

对酸性与钝化废液的处理，应符合国家环保排放规定。如对含氟废水可加石灰乳或氯化钙处理。钝化液尽可能不用重铬酸盐，如有含铬废水，可加硫酸亚铁还原处理。酸洗可能引起马氏体不锈钢氢脆，如需要可通过热处理去氧(加热至200 保温一段时间)。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

钝化处理：用铬酸盐溶液与金属作用在其表面生成三价或六价铬化层的过程，称为钝化，不锈钢酸洗钝化，亦名铬化。多用于铝、镁及其合金的处理，对钢铁也能形成铬化层，不锈钢酸洗钝化价格，但很少单独使用，常和磷化配套使用，以封闭磷化层的孔隙，使磷化层中裸露的钢铁钝化，南通不锈钢酸洗，以抑制残余磷化加速剂的腐蚀作用，进一步增加防护能力。钝化时一般用重铬酸钾溶液（2~4克/升，有时也加入1~2克磷酸），在80-90摄氏度浸渍2-3分钟取出，水洗即可

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，不锈钢酸洗钝化厂家，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

酸洗过程中允许在一定范围内调整酸的浓度、温度与接触时间。随着酸洗液使用时间的增长，必须注意酸浓度和金属离子浓度的变化，应注意避免过酸洗，钛离子浓度应小于2%，否则会导致严重的点蚀。一般来说，提高酸洗温度会加速与改善清洗作用，但也可能增加表面污染或损坏的危险。

森能环保科技有限公司(图)-不锈钢酸洗钝化-南通不锈钢酸洗由苏州森能环保科技有限公司提供。苏州森能环保科技有限公司是一家从事“化学清洗技术,水处理技术”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“森能环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使苏州森能环保在清洗、清理设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!