

高分子自粘胶膜防水卷材单价 自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材单价 自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

非沥青基自粘胶膜

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）--制备粘接胶--处理复杂部位--铺贴防水卷材---保护：

- 1.基层清理湿润
- 2.复杂部位处理
- 3.大面卷材铺贴
- 4.保护层施工

复合卷材接缝搭接宽度：长边接缝为100mm，短边接缝为120mm。相邻短边接缝应错开1m以上，多层施工时，高分子自粘胶膜防水卷材单价，上下层卷材的搭接边应错开1m以上，自粘胶膜防水卷材构造，多层施工时，上下层卷材的搭接边应错开1/3幅宽以上。

非沥青基自粘胶膜

TQF型编辑js-18聚氨酯防水涂料（TQF型）TQF-1型防水卷材:铁路混凝土桥梁桥面防水层，它由防水卷材和防水涂料构成。施工细则防水卷材和防水涂料应符合《铁路混凝土桥梁桥面TQF-1型防水层技术条件》的要求。基层处理1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料，桥面基层、内外过墙和端边墙内侧涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮渣、浮灰、油污等。2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂（如107胶等）增强水泥砂浆与填补面的连接，自粘胶膜防水卷材，且该面应清洁、湿润。

HA Cut在接缝或裂缝中形成一种高强度的硬质垫；不易1燃，无溶剂；可以选择不同的膨胀倍率和抗压

强度；使用安全，单组份；调节催化剂，可以控制反应速度；固化物可耐多数、弱酸、碱和有机微生物。施工工艺表面处理--钻孔（根据实际情况确实孔距孔深）--准备树脂和灌浆设备--注浆--修复处理--现场清理技术数据性能数值标准固化前HA Cut固含量****ASTM D-1010粘度100mPa.s(25)ASTM D-1638密度约1.12kg/dmASTM D-1638闪点>185 ASTM D-93HA Cut Cat粘度约15mPa.s(25)ASTM D-1638闪点C.O.C. 160 固化后密度约1 kg/dmASTM D-3574抗拉强度约3.1 MPaASTM C-190-1963抗压强度约6.3MPa抗弯强度约1.5MPa砂浆粘接强度约0.7MPa（抗弯粘接强度）约1.8MPa（抗剪切粘接强度）与饮用水接触WRC批准可用于饮用水BS 6920

高分子自粘胶膜防水卷材单价-自粘胶膜防水卷材-山东巨洋防水由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东巨洋防水——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头镇工业园，联系人：侯经理。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。