

# 求购锅炉空气预热器 锅炉空气预热器 金鹏热能

产品名称	求购锅炉空气预热器 锅炉空气预热器 金鹏热能
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

## 产品详情

### 搪瓷管空气预热器性能特点

空气预热器有多重类型，回转式空气预热器与管式空气预热器相比，有以下优点：

回转式空气预热器由于其传热面密度高达 $500\text{m}^2/\text{m}^3$ ，因而结构紧凑，占地面积小，其体积约为同容量的管式空气预热器的1/10。

回转式空气预热器布置灵活方便，使锅炉容易得到合理的布置方案。

质量轻，因管式空气预热器的管子厚为1.5mm，而回转式空气预热器的蓄热板其厚度不过0.5~1.25mm，而且蓄热板布置很紧凑，故回转式空气预热器金属耗量约为同容量管式空气预热器的1/3。

在同样的外界条件下，回转式空气预热器因其受热面金属温度较高，因而低温腐蚀的危险较管式空气预热器轻。

### 搪瓷管空气预热器的特点是什么

还因为不懂搪瓷管空气预热器的一些相关知识点，被别人叫做小白吗？还不看看写的这个文章，让你摆脱小白的称号：

1.搪瓷管表面光滑不易粘灰，灰污热阻小，烟气流阻小；换热强度增加，管壁温度提高，总换热量有所提高，锅炉热效率也相应提高，求购锅炉空气预热器，从而为锅炉用户节约了大量的煤炭资源。

2.锅炉排烟温度较低时，预热器就会发生低温腐蚀，使预热器管子破损漏风，锅炉用户为了防止发生低温腐蚀，不得不提高排烟温度，降低了锅炉热效率，由于搪瓷管耐低温腐蚀，锅炉排烟温度可降至140

除此之外，搪瓷管空气预热器还具有耐腐蚀、耐磨损，表面光滑，不堵灰，流通阻力小，使用寿命为原钢管式预热器的5倍以上，结构合理，安装检修方便等优点。

上述知识内容就是关于对搪瓷管空气预热器的相关介绍，如果您还有其他需要了解的都可以与我们联系

### 内涂搪瓷管空气预热器特点是什么

- 1、锅炉排烟温度较低时，预热器就会发生低温腐蚀，使预热器管子破损漏风，锅炉空气预热器视，锅炉用户为了防止发生低温腐蚀，不得不提高排烟温度，锅炉空气预热器，降低了锅炉热效率，锅炉空气预热器厂家，由于搪瓷管耐低温腐蚀，锅炉排烟温度可降至140 。
- 2、搪瓷管空气预热器在运行一定时期后，若某根管子损坏，可以抽出损坏的管子而换上新的搪瓷管，操作简单，更换时间短。

关于内涂搪瓷管空气预热器特点的内容今天就为大家分享到这里，更多精彩信息我们下期继续。

求购锅炉空气预热器-锅炉空气预热器-金鹏热能(查看)由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的工业锅炉及配件等行业积累了大批忠诚的客户。金鹏热能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！