

# 页岩sbs防水卷材 辽宁sbs防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	页岩sbs防水卷材 辽宁sbs防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### 施工方法

a)用热熔喷烘烤熔融卷材粘结面。(或用巨洋牌非固化防水涂料)

b)卷材与基层可以全粘，sbs耐根刺防水卷材，也可点粘或条粘，面积以坡度大小定，粘接时，应先烘干烤页岩的一面至沥青熔融并覆盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有更多余沥青挤出。

c)卷材长边搭接，满粘法不小于70mm，辽宁sbs防水卷材，空铺、点粘和条粘时不小于100mm；短边搭接，满粘法不小于100mm，空铺、点粘和条粘时不小于150mm。采用双层做法时上下两层卷材应错开1/3或1/2幅宽，不同缝。

d)在屋面阴阳角、天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象。

### 贮存运输：

1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；
2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

SBS防水卷材卷材铺贴：卷材应先铺平面后铺立面。一块卷材应铺贴在平面与立面相交的阴角处，平面和立面各占半幅卷材。待一块卷材铺贴完后，根据卷材搭接宽度（长、短边均为100mm）在一块卷材上弹出基准线，以后卷材就按此基准线铺贴。待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位，应先铺贴平面部位的半幅卷材，SBS防水卷材然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部位的另一半卷材。立面部分卷材甩槎在保护墙上。

巨洋防水重合作守信用，在 高分子自粘防水卷材、PVC防水卷材，TPO防水卷材，非沥青基自粘防水卷材、SBS改性沥青卷材等产品国内20多个省市区，并远销东南亚、中东、南非等国家和地区，1型sbs防水卷材，并赢得了用户\*\*\*\*。

SBS改性沥青防水卷材是以SBS热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以细砂、矿物粒料、PE膜、铝膜等为覆面材料，采用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材。

山东巨洋防水公司不仅生产PE膜SBS防水卷材，还生产高分子丙纶涤纶防水卷材，宽幅PVC防水卷材、高分子自粘卷材、强力交叉膜自粘卷材、非固化橡胶沥青涂料、聚氨酯涂料等防水材料。

页岩sbs防水卷材-辽宁sbs防水卷材-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。页岩sbs防水卷材-辽宁sbs防水卷材-山东巨洋防水(查看)是山东巨洋防水科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：侯经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。