

金水龙 撬式加油站供货商 撬式加油站

产品名称	金水龙 撬式加油站供货商 撬式加油站
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

撬装式加油站 防雷防静电的安全知识

防爆电气设备

加油站内选用的电气设备，撬式加油站价格，必须根据使用场所所处的危险区域进行选型，撬式加油站供货商，易b危险区域内所使用的电气设备必须是防爆电气。防爆电气设备必须有明显的长久的“Ex”防爆标志。

静电的控制和防护

据统计，加油站70%事故都是由于静电所引起的，而静电引发事故常发生在卸油过程和加油过程，撬式加油站厂家，因此，做好卸油、加油过程中的防静电工作至关重要。

加油站防静电措施主要有： 接地装置完好，连接可靠： a.油罐不少于两处接地；
b.卸油点必须有接地； c.加油机接地有效；
d.油与胶管接地线路完好。 作业前应检查是否完好，连接是否可靠； 几点注意事项：
a.卸油前必须先接地后卸油；、 b.卸油后必须先拆管后拆接地线；
c.计量作业要采用测量工具；量油高时要在下尺槽作业； d.作业人员应穿防静电服装。

撬装式加油站的功能

解决醇燃料、汽柴煤油等燃料及类似物质的安全存储和加注问题

解决费时、费力、费钱空耗赴站加油的难题

解决因工作场所在偏远野外而无法就近加油的难题

解决因场地底面积小而无法建站的难题

解决因“消防”距离不够而无法建站的难题

解决因加注场地多变而无法建站的难题

解决因担心有安全隐患而无法建站的难题

解决因环保要求高而不能建站的难题

工艺流程:在装车地点产生的油气通过密闭鹤管进入油气回收装置。在油气进入装置之前，撬式加油站，先通过一个排水罐以保证不含气油的油气微粒进入碳床。另外，油气母管上还设有PVV(真空/压力阀)紧急出口，可以确保装置在停工状态下将油气母管内的油气释放。PVV紧急出口或其他紧急出口应该配有相应的阻燃阻火栓。回收装置由2个碳床组成，一个通过阀门连接在油气进入管上，处于"吸附"状态，另一个则通过真空泵进行"再生"。两个炭床同时工作，保证对源源不断进入装置的油气及时进行回收处理。

金水龙(图)-撬式加油站供货商-撬式加油站由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市金水龙金属容器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压力容器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事撬装加油站，撬装式加油站，撬装加油装置的厂家，欢迎来电咨询。