

衢州换热器 太仓市丰亿 石墨换热器厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 衢州换热器 太仓市丰亿 石墨换热器厂家 |
| 公司名称 | 太仓市丰亿环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太仓市沙溪镇直塘直任路78号 |
| 联系电话 | 13806240103 13806240103 |

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

如何提高换热器的换热效率

减小板片厚度 板片的设计厚度与其耐腐蚀性能无关，与换热器的承压能力有关。板片加厚，能提高换热器的承压能力。采用人字形板片组合时，相邻板片互相倒置，波纹相互接触，形成了密度大、分布均匀的支点，板片角子L及边缘密封结构已逐步完善，衢州换热器，使换热器具有很好的承压能力。国产可拆式板式换热器最大承压能力已达到了2.5MPa。板片厚度对传热系数影响很大，厚度减小0.1mm，对称型板式换热器的总传热系数约增加600W/(m²K)，非对称型约增加500W/(m²K)。在满足换热器承压能力的前提下，应尽量选用较小的板片厚度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市丰亿环保科技有限公司

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，换热器哪家好，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

沉浸式蛇管换热器：这种换热器是将金属管弯绕成各种与容器相适应的形状，换热器价格，并沉浸在容器内的液体中。蛇管换热器的优点是结构简单，能承受高压，可用耐腐蚀材料制造；其缺点是容器内液体湍动程度低，管外给热系数小。为提高传热系数，容器内可安装搅拌器。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

换热器

冷却水经常循环使用，由于水的蒸发，改性石墨换热器，使盐类浓缩，产生沉积或污垢。又因水中含有腐蚀性溶解气体及氯离子等引起设备腐蚀，腐蚀与结垢交替进行，换热器，激化了钢材的腐蚀。因此必须经过清洗来改善换热器的性能。由于清洗的困难程度是随着垢层厚度或沉积的增加而迅速增大的，所以清洗间隔时间不宜过长，应根据生产装置的特点，石墨换热器厂家，换热介质的性质，腐蚀速度及运行周期等情况定期进行检查，修理及清洗。

衢州换热器-太仓市丰亿-石墨换热器厂家由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技有限公司在环保项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丰亿环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。