

# 凌安不锈钢风管标准 不锈钢风管加工 芜湖不锈钢风管

产品名称	凌安不锈钢风管标准 不锈钢风管加工 芜湖不锈钢风管
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

## 产品详情

通过天花板端连接通风管道。天花板端与通风管道的连接方式是：不需要考虑排烟口与墙面的间距，济南厨房排烟管道能有效避免了排烟管间距大于挂柜深度的问题。然而，就这种装置而言，需要注意这两点：(1)检查排烟口：的吊顶安装情况。由于天花板需要下移，需要考虑上部预留的空间和位置是否具备安装条件；(2)预埋排烟管时可能会有缝隙，所以要小心关闭，确保排烟管不会脱落；

### 通风管道的作用有哪些？

通风管道的作用：现在的建筑越来越高，而室内的房子也是更多的时候使用空调或者是暖气，有人会觉得很奇怪，为什么我们长期的不开窗，空气还是能够得到流通，其实这是得益于通风管道设备的作用，对于厂房当中的大型机械设备来说，他们24小时不停歇的工作是怎么让机械进行排热散热的，而厂房当中的热量积累过度的话不会影响室内的温度和环境吗，芜湖不锈钢风管，甚至是影响到设备的散热和正常的工作。

### 通风管道安装工艺要求：

- 1、安装风管前，应将图纸与施工现场进行核对，检查能否按设计的标高和位置进行安装；
- 2、使用红外线定位放线，确保风管的间距及直线度，并按风管的中心线，找出吊杆安装位置，不锈钢风管价格，进行支吊架安装；
- 3、风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后，开始组对安装，风管的连接应平直、不扭曲，不锈钢风管加工，且连接法兰的螺母应在同一侧；

4、风管与风管法兰间的垫片采用厚3mm及以上的耐热橡胶板，垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰，且垫片中不应含有石棉及其它有害成分，且应耐油耐潮耐酸碱腐蚀；

5、风管安装时，必须保持风管中心线的水平，安装一段风管后使用水平尺测量水平；风管长度超过20m时，必须设置防晃支架，且每个系统不少于一副。

凌安不锈钢风管标准(图)-不锈钢风管加工-芜湖不锈钢风管由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司在商业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凌安通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：徐昌安。