

不锈钢烟囱 凌安不锈钢烟囱 锅炉不锈钢烟囱

产品名称	不锈钢烟囱 凌安不锈钢烟囱 锅炉不锈钢烟囱
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

消防排烟窗是一种自动化、智能化的产品。系统本身具有自动检测功能。自动检测系统功能是否正常运行。如果有问题故障指示灯会在常亮状态，提示用户需要对排烟窗进行检查或维修保养。排烟窗还具有紧急切换功能，在紧急情况下首先执行打开窗口命令。

消防排烟窗主要可以区分为两种类型，一种被称为电动消防排烟窗系统。另一种就是电动通风窗系统，两者之间的区别就是一个需要达到消防要求。实现消防同步功能，不锈钢烟囱标准，而电动通风窗系统只需要达到电动窗可以正常的开启与关闭。实现一定空间内的通风功能即可。

防排烟系统的调试

防排烟系统联动调试

1. 机械加压送风系统的联动调试

- 1) 当任何一个常闭送风口开启时，送风机均能联动启动。
- 2) 当火灾报警后，应启动有关部位的送风口、送风机，启动的送风口、送风机应与设计和规范要求一致，家用不锈钢烟囱，其状态信号能反馈到消防控制室。

2. 机械排烟系统的联动调试

- 1) 当任何一个常闭排烟阀（口）开启时，排烟风机均能联动启动。
- 2) 当火灾报警后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀（口）、排烟风机；启动的排烟阀（口）、排烟风机应与设计和规范要求一致，锅炉不锈钢烟囱，其状态信号应反馈到消防控制室。
- 3) 有补风要求机械排烟场所，当火灾报警后，不锈钢烟囱，补风系统应启动。

排烟阀安装在排烟系统中，平时呈关闭状态，发生火灾时，通过控制中心信号来控制执行机构的工作，实现阀门在弹簧力或电动机转矩作用下的开启。设有温感器装置的排烟阀，阀门开启后，在火灾温度达到动作温度时动作，阀门在弹簧力作用下关闭，阻止火灾沿排风管道蔓延。

排烟阀的分类：

排烟阀按控制方式可分为电磁式和电动式两种；按结构形式可分为装饰型排烟阀、翻板型排烟阀和排烟防火阀；按外形可分为矩形和圆形两种。

防排烟通风机

防排烟通风机可采用通用风机，也可采用防火排烟风机。常用的防火排烟风机有HTF系列、ZWF系列、W-X型等类型。烟温较低时可长时间运转，烟温较高时可连续运转一定时间，通常有两挡以上的转速。

不锈钢烟囱-凌安不锈钢烟囱-锅炉不锈钢烟囱由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司位于芜湖瑞丰商博城G2栋110。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌安通风设备在商业设备中享有良好的声誉。凌安通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌安通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。