

# 长治回转窑窑头密封 硕晟环保

产品名称	长治回转窑窑头密封 硕晟环保
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

## 产品详情

回转窑设备，主要由回转部分、支承部分、传动装置、窑头罩、窑头窑尾密封、燃烧装置等组成，具有结构简单，设计合理，操作简单，可靠，人员少，工艺稳定等突出特点。铝矾土回转窑设备工作原理：物料从窑尾（筒体的较高的一端）进入窑内煅烧，由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用，物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向（从较高的一端向低端）移动，继续完成其工艺过程，生成熟料经窑头罩进入冷却机冷却。回转窑窑头密封价格性能的好坏对窑系统的正常运转和窑产、质量及能耗等均具有重大意义。对密封装置有如下要求：密封性要好。窑头处负压较小，处于零压附近，密封要求可以低一些。但窑尾处负压较高，干法预热器窑可达150-1000Pa，湿法长窑可达300-1500Pa，因此要求密封装置能适应这样的负压。回转窑窑头密封价格在进行形状设计时，要避免有积灰的地方，在材质上要求能耐高温，耐磨，回转窑窑头密封价格，防止润滑油漏失。在结构上要简单，易于制造，能长期可靠的工作，维护方便。

理想条件下，对于回转窑的任何窑速与喂料量有一个理想的窑尾温度，将保证适当的熟处理。如果过多的热流向窑的后部，窑料将不必要过早地进行完全分瓶而熟料形成将移向窑后部。当烧成带后铣太多的热到窑的后部意味着不良的运转效率，结果是浪费燃料。反之，没有足够的热到窑的后部会产生不良的情况，当物料进入烧成带时未能完全地分佩会引起操作的困难。回转窑窑头密封价格装置的结构形式很多，按照实现密封所用的结构和材质不同，大致可分为叠片式密封、端面摩擦片式密封和石墨块式密封。在回转窑设备煅烧的过程中，要求空气量、燃料量和物料量三者之间保持一定的比例关系，所以对窑尾密封要求十分严格。本文通过对回转窑设备结构详细分析过后，认为应采用重锤施压端面接触式窑尾密封。

回转窑是我们常见的旋转窑，它归类为建材设备行业，如果根据物料来进行划分，可以分为水泥窑、石灰窑以及冶金化工窑。水泥窑用于煅烧水泥熟料，可以分为干湿两窑；化工窑是在冶金行业的钢铁厂中，贫铁矿磁化焙烧；铬、镍铁矿氧化焙烧；耐火材料厂焙烧高铝矾土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝；化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰窑用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石等。常见的回转窑设备窑尾密封结构形式有迷宫式和端面接触式。迷宫式因为活动密封槽和摩擦环之间间隙较小，窑尾端部摆动时极易卡死，加上不能消除密封槽和凸缘环间的漏风，已很少使用。目前普遍采用

的是端面接触式，具体形式多种多样，归纳起来有：气缸施压、压缩弹簧施压、重锤施压、拉伸弹簧杠杆施压等。它们共同的特点是，通过端面施压使活动、固定面在窑的旋转及上下窜动时始终保持接触，以达到密封的目的

长治回转窑窑头密封价格-硕晟环保由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，硕晟环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张椿琪。同时本公司还是从事回转窑柔性密封，回转窑窑头密封，回转窑窑尾密封的厂家，欢迎来电咨询

。