

巴中耐磨陶瓷多通管 聊城亨通管业

产品名称	巴中耐磨陶瓷多通管 聊城亨通管业
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

1. 设备到达现场后，及时联系开箱、检查并做好验收记录，若发现有损坏或者质量缺陷，及时通知有关单位共同检查，确认质量问题，联系制造厂研究处理；
2. 对安装人员进行培训，熟悉设计院图纸、作业指导书及相关规范、规程，并有专职技术员指导；
3. 设备吊装过程中施工人员、操作工及起重工如需临时更换需进行重新交底，否则不得进入施工现场；起重指挥、机械操作人员等特种作业必须持证上岗。
4. 设备吊装前，必须进行通球试验或者内窥镜检查，待内部清洁度合格后，方可进行吊装。
5. 吊装过程中，必须采取有效措施保障管排不发生变形。
6. 临时加固件必须牢固可靠，禁止与集箱或管排焊接。
7. 耐磨陶瓷多通管安装完成后，应及时进行找正验收。

冶金、电力行业输送煤粉、灰渣、泥浆等每年需要消耗大量的金属管道。采用耐磨陶瓷多通管取代其他管道，具有高耐磨、寿命长、安装方便、经济效益显著之特点。耐磨陶瓷多通管由于耐磨性能好且耐腐蚀。适用于输送含有固体颗粒腐蚀性物料以及高温腐蚀性气体、含硫地热水等腐蚀性介质。

由于耐磨陶瓷多通管发挥钢管的特性，所以它具有很高的强度，耐磨陶瓷多通管，同时在性好、耐冲击、焊接性能上都继续和发展耐磨的特性。由于耐磨陶瓷多通管具有抗耐磨性，在抗耐磨性上耐磨陶瓷多通管同样有着良好的表现的，耐磨陶瓷还有有耐高温和易黏合的特性，所以耐磨陶瓷多通管同样具有这些特性。

1. 耐磨性能：耐磨陶瓷多通管内层陶瓷层为刚玉，维氏硬度在1300-1500HV，相当于HRC90以上，因此对电力，矿山所输送的任何介质均具有很高的耐磨性。

2. 耐蚀性及抗结垢性能：因内衬刚玉属中性材料，所以具有较强的耐酸，碱，舱腐蚀和海水腐蚀，并同时具有防结垢的性能。

3. 运行阻力损失小：耐磨陶瓷多通管经北京科技大字对输粉，输渣，输灰阻力特性测试。结果如下表：

由于耐磨陶瓷多通管内表面光滑且不生锈钢，清水阻力系数比同规格无缝管小，因此运行阻力较小，可减少运行费用。

4. 耐高温性能好：耐磨陶瓷多通管能在-50 ~ 900 温度范围内长期正常使用，材料的线膨胀系数为 $6 \sim 8 \times 10^{-6} /$ 。因此具有较好的热震稳定性。

5. 工程造价及使用寿命：耐磨陶瓷多通管重量轻，价格合理。工程造价与铸石管相当，比耐磨合金铸钢管工程价低20 ~ 30%，而使用寿命是普通钢管的1

5 ~ 20倍，是铸石管的8 ~ 10倍，是耐磨合金管的2 ~ 3倍，并且减少了维修费。

6. 安装维修方便：耐磨陶瓷多通管重量轻，是同内径的铸石复合管重量的1 / 3，比耐磨合金铸钢管轻20 ~ 30%，且具有良好的耐冲击性能及焊接性能，可采用焊接，法兰及柔性接头等连接方法，安装维修特别方便。

巴中耐磨陶瓷多通管-聊城亨通管业(推荐商家)由聊城市亨通管业有限公司提供。聊城市亨通管业有限公司是一家从事“陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亨通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聊城亨通管业在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本

公司还是从事耐磨陶瓷管，陶瓷复合管，陶瓷耐磨管的厂家，欢迎来电咨询。