

黄石防火板 防火板 欧龙新型板材

产品名称	黄石防火板 防火板 欧龙新型板材
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

防火隔墙的极限要求

- 1、厂房内设置中间仓库时丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。（《建规》3.3.6）
- 2、歌舞厅、录像厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)，厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。（《建规》5.4.9）
- 3、建筑内的手术室或手术部、产房、监护室、贵重精密装备用房、储藏间、实验室、胶片室等，附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。（《建规》6.2.2）
- 4、设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。（《建规》11.0.6）
- 5、除商业服务网点外，外墙防火板，住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时，住宅部分与非住宅部分之间，应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔；当为高层建筑时，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。（《建规》5.4.10）

秸秆防火板装饰生产线的特点

- 1、结构原理及规格：防火板装饰生产线设计新颖，防火板价格，结构合理，黄石防火板，运行平稳，采用双道辊压式制板，一次成型，厚薄均匀，产量高。配有震动装置，消除内在外在气泡，使板材更密实

；用无纺布作隔离膜，增加了韧性及强度。该机可随意上下调节，生产2-60mm厚的板材，制板宽度1300mm、长度不限、厚薄任意调整。注：如有特殊要求，可以定做。

2、设备一机多用，能生产木水曲柳板、仿红（白）榉板、橡木板、防火浮雕门板、墙裙板吊顶板、墙面装饰壁画等各种产品。

防范胜于救灾

1998年共发生火灾141305起，平均每天发生388起，其中全年共发生特大火灾78起，直接财产损失2.88亿元。今年1-4月份共发生火灾65497起，平均每天发生546起，直接财产损失1022亿元。当前，我国火灾呈抬头之势，形式不容乐观，不能有丝毫的麻松懈。

（1）木水曲柳板：省级检验，外观与木质水曲柳板相媲美，具有档次高，幅面大，具有钉、锯、刨、粘等良好特性。不用贴木纹纸，不用油漆刷木纹，线条优美，纹路自然。它防火、防水、耐腐蚀。幅面1200×2440×（3-40）mm（可调）。根据班产量以及自动化程度不同，设备分六个型号，每天可生产200-1200张。原材料成本8.5元/张。

（2）防火浮雕门：省级检测，具有防火、防潮、隔音、保温等特点并能钉、锯、刨、粘，成本低廉是木质门的二分之一。仿欧美、仿古典的立体花纹，凸纹与板面一体，格调高雅，古色古香。

产品特点:玻镁板具有耐高温、阻吸声防震虫、无污染、可直接上油漆、直，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲性、可钉可粘，装

应用范围：可作为墙板、吊顶板环境的工程。

1、产品用途：墙板，吊顶板防，防火板批发，防水板，包用于地下室，人防和矿井湿环的制成各种装饰作品的结构，再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖(要用防水型石膏板)做终饰，完成装饰工程。

黄石防火板-防火板价格-欧龙新型板材(推荐商家)由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧龙新型板材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊滨海经济开发区，联系人：黄经理。