

## 3c不锈钢防火阀安装 益航空调售后保证 贵州3c不锈钢防火阀

产品名称	3c不锈钢防火阀安装 益航空调售后保证 贵州3c不锈钢防火阀
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

## 产品详情

### 设置70度3c不锈钢防火阀的方法

下面小编为大家分享下分享下设置70度3c不锈钢防火阀的方法：

设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风体系时，应在风机进口管道上设置70 熔断的3c不锈钢防火阀。对于机械加压送风体系，可在加压送风机进口管道上设置70 熔断的3c不锈钢防火阀，3c不锈钢防火阀厂家，以避免新风进口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设70度3c不锈钢防火阀，但多层修建的每个防火分区其通风、空调体系均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与笔直总管的交接处可不设3c不锈钢防火阀。

### 3c不锈钢防火阀的安装注意事项:

下面为您讲解3c不锈钢防火阀的安装注意事项：

3c不锈钢防火阀应设有单独的支吊架，避免风管在高温环境下出现变形而影响具体功能展现。

在吊顶内安装时，在观察、操作机构下应设有检查门孔，尺寸不小于450mm\*450mm。若在有条件限制的情况下，吊顶检修孔可降低至400mm\*400mm。

控制钢索套管的弯曲半径 250mm，弯曲一般 3处。

3c不锈钢防火阀在墙内尺寸，贵州3c不锈钢防火阀，不应称为承载物，反之挤压变形后，3c不锈钢防火阀安装，3c不锈钢防火阀会失灵。

若周围有足够的空间，更利于3c不锈钢防火阀的安装维修作业过程。

分享下3c不锈钢防火阀的应用：

对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的3c不锈钢防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的3c不锈钢防火阀，且应与排烟风机连锁，当3c不锈钢防火阀关闭时，风机停止运转。

我们公司主要产品有不锈钢风机、不锈钢3c不锈钢防火阀、不锈钢3c排烟风机、不锈钢3c 3c不锈钢防火阀、等多个产品，欢迎您的选购！

3c不锈钢防火阀安装-益航空调售后保证-

贵州3c不锈钢防火阀由德州益航空调设备有限公司提供。德州益航空调设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在益航空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创益航空调更加美好的未来。