

春志空调发货快 加压送风口 辽宁加压送风口

产品名称	春志空调发货快 加压送风口 辽宁加压送风口
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

高层楼房建筑设置正压送风口是的，所以正压送风口安装时一定要注意很多地方，以保证安装后的正常使用，首先要保证正压送风口的零部件没有变形的情况出现，还要保证正压送风口的零部件完好没有磨损的情况。还有正压送风口的密封性能要测试好这个很关键，如果密封性能不好一旦发生火灾及时正压送风口熔断器熔断那烟气还是顺着正压送风口蔓延，加压送风口报价，从而造成火势的蔓延。虽然密封性能没问题了但是正压送风口关闭时的可靠性也需要提高警惕，加压送风口生产厂家，温感器发出动作后，正压送风口应立即自动可靠的关闭。除此之外我们还要检查好正压送风口的叶片与叶片之间或者叶片与挡片之间的缝隙大不大，这可关系到以后正压送风口的使用效果啊。

PYK-6多叶防火排烟口

多叶防火排烟口一般安装在过道、侧墙或者安装在无窗房间的排烟系统上，采用SFD控制装置，防雨加压送风口，电源DC24V，0.5A。平时常闭。火灾发生时，烟感探头发出火警信号，控制中心通

DC24V电给排烟口上控制机构，使排烟口迅速打开进行排烟。当温度达到280 时，排烟口迅速关闭。远程控制多叶防火排烟口性能：电讯号DC24-2.4V将排烟口打开。远距离手动开启，远距离手动复位，温度达到280 时排烟口关闭。多叶排烟口打开时办输出电讯号，根据用户要

正压送风口外表装饰面要求平整、扩散环分布应匀称、颜色一致、无明显的压痕和划伤现象。安装前一定要仔细检查风口的机械性能。选用的导流片是一种可调或可拆卸的产品，正压送风口要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。在施工时一定要注意以上安装要点，只有做到正确安装，其性能才能充分的发挥出来。

随着风机行业的不断发展，正压送风口需求当然也在不断增加，其中应用多的当属正压送风口，当发生火灾时，其内部的电机会打开正压送风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，辽宁加压送风口，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会再这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，正压送风口将会自动关闭，防止火势蔓延。

春志空调发货快(图)-加压送风口报价-辽宁加压送风口由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司为客户提供“ 排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管 ”等业务，公司拥有“春志空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市鲁权屯工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴宝春。