

安徽玮豪|质量可靠 岩棉板复合板批发厂家 黄山岩棉板

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 安徽玮豪 质量可靠 岩棉板复合板批发厂家 黄山岩棉板 |
| 公司名称 | 安徽玮豪环境净化板业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市长丰县杨庙镇产业聚集区 |
| 联系电话 | 15375059698 15375059698 |

产品详情

特点：

防火

施可达岩棉原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性：具有很火等级A1级，能有效防止火势蔓延。尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。耐高温，熔点高于1000。在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

保温隔热：施可达岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有很佳的保温效果。

岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，外墙岩棉板，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，黄山岩棉板，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上起到阻燃以及保温的作用。

防火隔离带用岩棉针对隔离带使用特性研制生产，即用较厚岩棉板切割成条状，使用时将纤维垂直于墙

体，极大地提供了岩棉抗拉拔强度，主要用于EPS、XPS等燃烧性能达不到A1级的外墙保温材料进行配套使用，增加建筑外墙外保温系统的防火性能及安全性。

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完够满足防火规范要求。

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实，岩棉板复合板批发厂家，经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

安徽玮豪|质量可靠(图)-岩棉板复合板批发厂家-黄山岩棉板由安徽玮豪环境净化板业有限公司提供。安徽玮豪|质量可靠(图)-岩棉板复合板批发厂家-黄山岩棉板是安徽玮豪环境净化板业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。