

脉动真空灭菌器

产品名称	脉动真空灭菌器
公司名称	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技区马山路10号
联系电话	86-6315622570 013963109656

产品详情

MSG.B系列全自动柜式脉动真空灭菌器，适用于口腔科、眼科、手术室、实验室等多种场所物品的灭菌，能够对有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空及内部有管路器械等耐高温高压物品进行灭菌。

一、技术优势：

- 1、采用美国进口的高性能嵌入式微处理器，整套系统功能强大，可靠性高。
- 2、注水、脉动、升温、灭菌、干燥全过程自动进行，无需人工监管。
- 3、内置进口真空泵（80L，使用水循环），3~6次脉动真空，真空度可达-0.09Mpa（-0.9Bar），确保高效去除敷料、消毒袋内和牙科手机间隙内空气，以达到最佳蒸汽饱和状态。
- 4、设计有独特的脉动式真空干燥程序，器械干燥后残余湿度不超过0.2%
- 5、设计有完善的故障报警系统，故障液晶信息实时显示。
- 6、配置微型打印机，记录整个灭菌过程信息。
- 7、灭菌循环结束蜂鸣提示，同时液晶屏文字显示。

二、安全装置：

- 1、加热器保护装置：当加热器超过设定温度时，系统自动切断加热器电源，并显示报警信息。
- 2、防干烧报警装置：水位低于加热管，防干烧装置自动切断加热器电源，并显示报警信息。
- 3、门安全联锁装置（容积80L）：通过省级技术鉴定，符合《压力容器安全技术监察规程》要求，采

用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能启动工作程序。腔内有压力，或电源未接通，门锁自动关闭，门无法打开。

4、超温超压保护装置：当灭菌仓内部温度、压力超过安全范围时，系统自动启动降压降温程序，以保护灭菌物品不受伤害。

5、超压自动泄压的安全阀：当灭菌仓内压力超过设定压力，安全阀开启释放压力。

6、电力安全防护措施：设计有短路及漏电保护功能，确保设备与人身安全。

三、主要技术参数：

1、设计压力：0.26MPa

2、设计温度：150

3、最大工作压力：0.23MPa

4、灭菌温度选择：105 ~136

5、温度显示精度：0.1

6、温度均匀度： ± 0.5

7、腔体材料：SUS304不锈钢

8、水源要求：蒸馏水或纯净水