

# DQW500 , DQW20 , DQW250部分回转型电动执行器

产品名称	DQW500 , DQW20 , DQW250部分回转型电动执行器
公司名称	扬州伯利恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市广陵区
联系电话	0514-87870199 13373675599

## 产品详情

DQW500 , DQW20 , DQW250部分回转型电动执行器

供应DQW500部分回转型电动装置,普通户外型电动执行器 加工定制：是 品牌： 伯利恒  
型号： DQW500-1 产品用途：电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业  
驱动能源：电动执行器

技术条件:

1. 电源：常规，三相380V（50Hz）  
特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；  
单相220V、110V（50Hz、60Hz）
2. 环境温度：-40~+80
3. 相对湿度： 95%（25 时）
4. 防护类型

5. 户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

6. 隔爆型：有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

7. 防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）

8. 工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）

带蜗轮叠加式电动装置DQW10、DQW20、DQW30、DQW60，DQW40、DQW90、DQW120、DQW180、DQW250、DQW350、DQW500、DQW800.扬州伯利恒牌阀门电动装置DQW（电动头DQW，电动执行器DQW），是阀门实现开启、关闭或停止控制的驱动设备，广泛应用于工业驱动蝶阀，球阀，风门，旋塞阀等做部分回转的阀门。DQW蜗轮叠加式阀门电动装置产品型号：DQW10、DQW20、DQW30、DQW40、DQW60、DQW90、DQW120、DQW180、DQW250、DQW350、DQW500、DQW800、DQW1000。扬州伯利恒牌电装产品性能稳定，90度旋转，手电动自由切换，不会被卡死现象，操作简单，DQW类需配套的电控箱/柜集中控制！防护等级为IP65（最高为IP67）力矩为100-80000NM。扬州伯利恒电动装置功能齐全，性能可靠，控制系统先进，使用维护方便等特点。广泛应用于电力，冶金，石油，化工，造纸，煤炭，给排水等。工作环境和主要技术参数 1 电源：电机为三相交流，380V（特殊订货220V或415，660V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。 2 工作环境 2.1 环境温度：0~+60（特殊订货-40~+80） 2.2 相对湿度：90%（25 时） 2.3.1 户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所； 2.4 防护等级：IP55（特殊订货IP67）传动机构的一体型设计，使产品具有体积小和简洁的外观。特点：所有结合部位均有密封措施，防护等级可达IP68(GZ4208-93)。容易调整的行程控制机构。安全可靠、无切换手柄的全自动手/电动切换。多种设计满足不同需要：户外型、防爆型、整体型(机电一体化)、调节型(智能一体化)。DQW10、DQW15、DQW20、DQW30、DQW45、DQW60、DQW90、DQW120、DQW180、DQW250、DQW500

Q系列电装适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。

电源：常规，三相380V（50Hz）；特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；单相220V、110V（50Hz、60Hz）环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。相对湿度：95%（25 时）。防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d 和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）。工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。