

DQW120 , DQW90 , DQW150普通户外型电动执行器

产品名称	DQW120 , DQW90 , DQW150普通户外型电动执行器
公司名称	扬州伯利恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市广陵区
联系电话	0514-87870199 13373675599

产品详情

DQW120 , DQW90 , DQW150普通户外型电动执行器

供应DQW120阀门电动装置 普通户外型电动执行器 加工定制： 是 品牌： 伯利恒
型号： DQW120-1 产品用途： 电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业

驱动能源： 电动执行器

角行程阀门电动装置，简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备，适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。

本系列电动装置可远距离控制，也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。

本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定；隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

部分回转电动执行器的分类：

按防护类型分：有户外型和隔爆型；

按控制方式分：一体化整体型和一体化调节型；

技术条件:

1. 电源：常规，三相380V（50Hz）

 特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；

 单相220V、110V（50Hz、60Hz）

2. 环境温度：-40~+80

3. 相对湿度：95%（25 时）

4. 防护类型

5. 户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

6. 隔爆型：有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

7. 防护等级：IP55（特殊订货IP65、IP67）

8. 工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）

带蜗轮叠加式电动装置DQW10、DQW20、DQW30、DQW60，DQW40、DQW90、DQW120、DQW180、DQW250、DQW350、DQW500、DQW800.扬州伯利恒牌阀门电动装置DQW（电动头DQW，电动执行器DQW），是阀门实现开启、关闭或停止控制的驱动设备，广泛应用于工业驱动蝶阀，球阀，风门，旋塞阀等做部分回转的阀门。DQW蜗轮叠加式阀门电动装置产品型号：DQW10、DQW20、DQW30、DQW40、DQW60、DQW90、DQW120、DQW180、DQW250、DQW350、DQW500、DQW800、DQW1000。