

PP耐低温板详情 江苏宏佳华 威海PP耐低温板

产品名称	PP耐低温板详情 江苏宏佳华 威海PP耐低温板
公司名称	江苏宏佳华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路286号
联系电话	13706181011 13706181011

产品详情

PVC板的种类有哪些：1、软PVC板：软PVC板表面光泽，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择，该产品用料上乘，制作精细，应用广泛。大幅宽：1300mm规格：宽1300mm，重量50kg/捆性能特点：柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，具有优良的可焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。软PVC板用途：应用于化工，电镀，电解槽的衬里，缘垫层，火车、汽车内饰及辅助材料等。

PVC板材的施工步骤：（1）在软质PVC地板正式粘贴前一天，应按分格预铺。铺时，尽量照顾色调一致，厚薄相同。预铺好的板块不得搬动，待次日粘贴。（2）涂胶粘剂将预铺好的软质PVC地板翻开，将胶粘剂按用量的3分之2倒在基层和软质塑料板的粘贴面上再用板刷或带齿括板（不宜用毛刷）纵横涂刮均匀，威海PP耐低温板，3至4分钟后将剩下的3分之1胶液以同样的方法涂刷在基层和粘贴面上。

PVC层压板：该产品系聚乙烯树脂与稳定剂等辅料配合后压延，层压而成，具有好的防腐蚀性，PVC板缘性，耐温性和耐冲击性，强度高，二次加工方便，可锯，钻，刨，PP耐低温板详情，符合GB/T4454 96标准要求，广泛用于化工，PP耐低温板厂家，化肥，建筑，PP耐低温板咨询，电镀，环保水净化处理等部门的耐酸耐腐蚀结构材料。外观板面光滑平整，无气泡，无裂缝，一般为灰色，也可以根据用户需要配色。规格：一般厚度：2--70MM 长宽度：2000*1000MM

PP耐低温板详情-江苏宏佳华(在线咨询)-威海PP耐低温板由江苏宏佳华新材料科技有限公司提供。“PP板材,PP焊条,PVC透明软管”选择江苏宏佳华新材料科技有限公司，公司位于：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路286号，多年来，江苏宏佳华坚持为客户提供好的服务，联系人：董总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏宏佳华期待成为您的长期合作伙伴！