

彩钢板 六安彩钢板 选择浙江鑫源

产品名称	彩钢板 六安彩钢板 选择浙江鑫源
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

泡沫夹芯板价格之产品推荐

聚泡沫（Expanded Polystyrene简称EPS）是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，彩钢板价格，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料，防火等级:B3(阻燃：溶融)。其加工方法按发泡方式的不同可分为模式法与挤出法。

这种均匀封闭的空腔结构使EPS具有吸水性小，六安彩钢板，保温性好，质量轻及较高的机械强度等特点。北欧在20世纪60年代后期开始将EPS用于土木工程。

彩钢板

家庭装修还是厂房装修都会用到彩钢板，是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。彩钢板与塑钢区别在于材料的构成不同，吸铁石可以吸动。严格意义上讲，塑钢与彩钢在金属特性及表面处理上并不能很好的区分，因为大同小异；所以市场的区分主要在型材结构方面。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，彩钢板公司，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上先进设计与滚压成型，具有的结构特性。

彩钢板价格-六安彩钢板-选择浙江鑫源由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江鑫源——您可信赖的朋友，公司地址：海宁市尖山新区听潮路11号，联系人：程经理。