

纸箱定做 海南纸 勇华纸箱包装公司

产品名称	纸箱定做 海南纸 勇华纸箱包装公司
公司名称	海南勇华纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边
联系电话	18689510668

产品详情

纸箱材料的厚度是决定纸箱硬度的两个主要因素。我们通常使用三个瓦楞纸箱，海南纸，五层纸箱必须有七层厚。纸箱层数越多，越厚。这三层不是简单的三层板，而是两层板，中间一层是瓦楞纸板。五层为三层加双瓦楞纸板。

??三瓦楞纸箱五层纸箱又称瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱；纸箱材料也多种多样。好的材料不仅硬度高，纸箱定做公司，而且重量轻。劣质材料通常硬度低，容易变形。

生产的瓦楞纸箱的强度设计，是材质设计中较为重要的一部分，它不仅影响到印刷效果，更影响到瓦楞纸箱成型以后的各项物理性能。

??纸张含水量与瓦楞纸箱强度之间存在密切的关系。给瓦楞纸箱配纸时，要考虑到各国的天气条件，例如，天气经常干燥的地方可以用生料纸当原材料；而天气比较潮湿，或需要冷冻冷藏的瓦楞纸箱可以用防水纸做原材料，这样才能保证瓦楞纸箱的物理性能不受空气湿度变化的影响。我们可以根据SN/T0262-93标准上的3种不同的劣变系数来选定用纸情况，纸箱定做，一般储存期较短的瓦楞纸箱可以用定量和性能较低的纸，反之则高。作为生产商，可以随机应变生产出适合市场的产品。

古时候或现代手抄纸，利用框架竹在纸浆中筛取纸浆里的漂浮纤维，由於筛取动作有前後短边及左右长边筛动，所以手抄纸纤维可以非常均匀呈各种方向自由排列，没有产生本文所说丝流问题。再则现代化无水乾式造纸法，使用空气散布并以胶合方式制造纸张，其纤维也是呈现自由状排列，也是没有丝流方向。湿式机械抄纸，纸箱，不论老式圆网机、单网机、双网机，可以用很稀薄约1%左右纸浆，

纸箱包装

- 一、测试箱外箱内是否异常(纸箱破损或变形,产品有破损或变形);观察外箱四个直角(或平面)是否弯曲。
- 二、对堆箱进行试验,视检底部外箱是否异常(变形、开裂、产品顶破纸箱、封箱带崩开、产品损坏)。
- 三、开盖翻转270度,往复折叠3次,视检查折面裂纹小于5CM而定。
- 四、瓦楞纸箱水分含量 $12\% \pm 4$ (感觉是否潮湿)。
- 五、唛头文字和图案清楚、正确、深浅和位置正确。
- 六、彩盒按尺寸每平方米重:60厘米见方以下300克,60厘米见方以上350克;彩色印刷品必须清晰明亮,图案与产品一致。
- 七、所用胶水为淀粉粘合剂。
- 八、纸箱不能打钉。
- 九、纸箱不允许使用包装带。
- 十、封箱带宽度一般不小于6CM。
- 十一、如有必要,外箱内应添加填充物(隔挡、衬垫、基座等),使产品在箱内各方向受力时处于稳定状态。
- 十二、纸箱在运输、贮存需要避开雨淋、爆晒、受潮和污染

.32】54

纸箱定做-海南纸-

勇华纸箱包装公司(查看)由海南勇华纸箱包装有限公司提供。“纸箱,纸盒,彩箱,彩盒,手提纸袋,手工盒,礼品盒,飞机盒”选择海南勇华纸箱包装有限公司,公司位于:海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边,多年来,勇华纸箱包装坚持为客户提供好的服务,联系人:黄先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。勇华纸箱包装期待成为您的长期合作伙伴!