

# 不锈钢膨胀栓 锦桥|厂商销售 不锈钢膨胀栓加工厂

产品名称	不锈钢膨胀栓 锦桥 厂商销售 不锈钢膨胀栓加工厂
公司名称	邯郸市锦桥紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区讲武镇后马营村北
联系电话	15128092999 15128092999

## 产品详情

X轴为变位(如图)当拉力上升时，变位随之增大，直到水泥或膨胀

X轴为变位（如图）当拉力上升时，变位随之增大，直到水泥或膨胀螺丝，拔出或拉断。此一曲线的点，不锈钢膨胀栓厂商，即为极限抗拉力，另外当拉力上升到某一点，如去除拉力后，变位仍能回到原处者

工厂销售膨胀螺栓，邯郸市锦桥紧固件制造有限公司生产加工膨胀螺栓，我们长期提供膨胀螺栓规格表，膨胀螺栓价格表，我公司材料采用正规大厂材质，产品出产经过严格检验，保证产品质量，我厂膨胀螺栓规格齐全，不锈钢膨胀栓制造厂家，价格合理，欢迎来厂洽谈合作。

### 冷镦加工工艺对原材料的要求

冷镦加工工艺对原材料的要求1．原材料的化学成份及机械性能应符合相关标准。2．原材料必须进行球化退火处理，其材料金相组织为球状珠光体4-6级。3．原材料的硬度，为了尽可能减少材料的开裂倾向，提高模具使用寿命还要求冷拔料有尽可能低的硬度，以提高塑性。一般要求原材料的硬度在HB110~170（HRB62-88）。4．冷拔料的尺寸精度一般应根据产品的具体要求及工艺情况而定，不锈钢膨胀栓加工厂，一般来说，对于缩径和强缩尺寸精度要求低一些。5．冷拔料的表面质量要求有润滑薄膜呈无光泽的暗色，同时表面

不得有划痕、折叠、裂纹、拉毛、锈蚀、氧化皮及凹坑麻点等缺陷6. 要求冷拔料半径方向脱碳层总厚度不超过原材料直径的1-1.5%(具体情况随各制造厂家的要求而定)。7. 为了保证冷成形时的切断质量,要求冷拔料具有表面较硬,而心部较软的状态。8. 冷拔料应进行冷顶锻试验,同时要求材料对冷作硬化的敏感性越低越好,以减少变形过程中,由于冷作硬化使变形抗力增加。

工厂销售膨胀螺栓,邯郸市锦桥紧固件制造有限公司生产加工膨胀螺栓,我们长期提供膨胀螺栓规格表,膨胀螺栓价格表,我公司材料采用正规大厂材质,产品出产经过严格检验,保证产品质量,我厂膨胀螺栓规格齐全,价格合理,欢迎来厂洽谈合作。

这种膨胀型的螺丝大多数都是使用在防护栏和空调等具有砖块或者是水泥这些材料上面的。膨胀螺丝是经由螺杆以及膨胀管等等这些零件组成的。在螺杆的下方有着圆锥形状,圆锥的直径都是要大于膨胀管的内径的。在拧紧螺母的时候,螺杆机会往外运动,利用螺纹的作用来运动,如此就算是在作用力很大时,也可以达到很好的紧固效果。

工厂销售膨胀螺栓,邯郸市锦桥紧固件制造有限公司生产加工膨胀螺栓,不锈钢膨胀栓,我们长期提供膨胀螺栓规格表,膨胀螺栓价格表,我公司材料采用正规大厂材质,产品出产经过严格检验,保证产品质量,我厂膨胀螺栓规格齐全,价格合理,欢迎来厂洽谈合作。

不锈钢膨胀栓-锦桥|厂商销售-不锈钢膨胀栓加工厂由邯郸市锦桥紧固件制造有限公司提供。邯郸市锦桥紧固件制造有限公司为客户提供“膨胀螺栓,膨胀螺丝,钻尾丝,钻尾螺丝”等业务,公司拥有“锦桥紧固件”等品牌,专注于紧固件等行业。在河北省邯郸市永年区讲武镇后马营村北的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王经理。