

MPP非开挖管 桓通环境科技

产品名称	MPP非开挖管 桓通环境科技
公司名称	江苏桓通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市春城镇句茅路边东头山8号
联系电话	13505291399 13505291399

产品详情

为塑造桓通车间职工的新形象，车间干部职工，紧密团结在车间班子周围，团结协作，凝心聚力，积极投身到安全生产工作当中。通过整治作业环境、优化生产设备，提高服务品质，促进安全生产，极大增强了职工的积极性和归属感。十一节前，车间集中开展一次，作业环境整治、干部、员工齐上阵，对车间及整个厂区，进行一次quan面保洁，确保厂内作业环境整洁。

MPP采用改性聚bing烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等rao民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

管材常用规格为直径110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。

可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程，及明开挖电力排管工程。

城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

- 1、MPP管具有优良的电气绝缘性。
- 2、MPP管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3、MPP管抗拉、抗压性能比HDPE高。
- 4、MPP管质轻、光滑、磨擦阻力小、可热熔焊对接。

5、MPP管长期使用温度—5~70 。

6、施工须知

I 管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

I 热熔对接时两管轴线要对准，MPP非开挖管，端面切削要垂直平整。

I 加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

I 管材zui小弯曲半径应 75管外径。

4.考虑到成本，CPVC电力管材料比MPP材料低很多。因此，各种电力管道制造商会根据客户对产品质量的要求来选择材料。5.CPVC电力管是以PVC-C树脂为母料生产的，MPP电力管是用PP原料改性的。材料方面，mpp管的使用寿命比cpvc管长，质量也比CPVC管好。当然成本自然更高。因此，制造商通常根据用户对质量的需求来确定材料。MPP非开挖管-桓通环境科技(图)由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通环境科技有限公司位于句容市春城镇句茅路边东头山8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前桓通在钢管中享有良好的声誉。桓通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。桓通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。