

清河伸缩门 南京财门麒麟 电动伸缩门厂

产品名称	清河伸缩门 南京财门麒麟 电动伸缩门厂
公司名称	南京财门麒麟智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京经济技术开发区恒通大道77—1号（注册地址）
联系电话	18251935383 18251935383

产品详情

伸缩门安装注意事项

为保证伸缩门的正常使用和避免后期使用时许多问题的产生伸缩门安装过程中一定要注意这些问题。

一、安装有轨伸缩门时轨道要固定安装好，安装无轨伸缩门时，孔一定要打好，电动伸缩门厂，磁铁摆放正确。才能保证伸缩门平稳的运行，否则将开关门失败。

第二，伸缩门安装的位置必须水平，不能安装在斜坡上，否则伸缩门将很容易倾倒。

第三，伸缩门安装的位置必须与旁边的物体保留一定的空间距离，否则伸缩门开关时摩擦会造成门的损毁，影响使用寿命。

伸缩门：

电动伸缩门主要分为不锈钢、铝合金两种材质。不锈钢相对经济耐用，铝合金造型更加多样化。

电动伸缩门进入中国市场后，清河伸缩门，广泛应用于部队、国企事业单位、工地、学校、工厂、小区、重要基础设施(如机场、车站等)。伸缩门款式五花八门，从低调简约到高duan大气，可根据现场情况选择适应款式。重点是使用的便利性和选择多样性。随着生活水平的提高，生活的便利性、建筑安全、环境性越来越受到关注。电动伸缩门产品可以在一定程度上满足用户的需求。

电动伸缩门guo家标准规范，驱动机构参数：电源电压220V，功率300-650W，电源：2A，绝缘：E级别，门框宽度780mm，移动速度：16m/分，轮距780mm，主机牵引门排级限30m，高度1800mm。每个孔眼装有耐磨尼龙套（使用寿命10年以上），精巧的钥匙开启离合功能。

另外，电动伸缩门常用规格如下:常用高度一般在1.3M-1.6M，门体宽常用尺寸；500，570，学校电动伸缩

门，600，屏风电动伸缩门，630，750，800MM材料主要是不锈钢和铝合金。

清河伸缩门-南京财门麒麟-电动伸缩门厂由南京财门麒麟智能科技有限公司提供。南京财门麒麟智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！