

环氧富锌底漆作用 陕西环氧富锌底漆 西北阔大秦

产品名称	环氧富锌底漆作用 陕西环氧富锌底漆 西北阔大秦
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

环氧富锌底漆施工时的使用小技巧，你一定要了解一下

打开后，必须很好地搅拌A组份，然后将组份B倒入组份A中，搅拌均匀混合，静态30分钟，熟化30分钟后，添加适当量的稀释剂，

并适应施工粘度。

涂抹时不断搅拌以避免沉淀。

产品可用于以下方法。

喷漆：无气喷漆或气体喷漆。

施工方法：建议用于前涂层和小区域涂料。

小心以达到干膜厚度。

两组自干漆：B组复合涂料：它由中等分子环氧树脂，特殊树脂，辅助剂和稀释剂组成。

另一组：酰胺固化剂。

该产品仅适用于人员。

一层：环氧富锌底漆。

二层：环氧云铁中间漆。

三层：聚氨酯表面涂料/氟碳面漆/多硅氧化物油漆。

该产品可以根据实际使用的实际暴露，根据不同底漆和面部涂料的暴露于空气中。

底漆：亚裂纹：无机锌研讨会中的聚氨酯底漆，环氧修饰的环氧树脂。

1.高锌含量：环氧富锌底漆由高质量的锌制成。

锌含量很高，可以有效地保护底物并大大增强抗腐蚀特性。

2.阴极保护：高能力的锌具有保护阴极保护的作用，具有电化学抗腐蚀作用，并且生产的锌盐具有良好的屏蔽和腐蚀作用。

3.焊接性：用涂层焊接，不会影响焊接质量，并且由于切割或焊接而不会损坏涂层。

4.高粘附性：油漆膜对沙蓝色钢的表面具有出色的粘附力，涂料不会掉落，环氧富锌底漆的比重，并且粘附牢固。

5.支持性能：环氧富锌底漆用作重型抗腐蚀底漆，该底漆形成了带有各种中间油漆和面漆混合。

水性环氧富锌底漆施工时的注意事项-【阔大秦涂料】

1. 表面处理

基材表面应彻底清除油污、铁锈、氧化皮，进行喷砂或抛丸处理，环氧富锌底漆作用，达到除锈等级Sa2.5标准，粗糙度达30-70 μm ；也可手动除锈标准St3，粗糙度可达30-70 μm 。完成表面处理，应在4小时内涂底漆，防止基材再次生锈。

2. 底漆涂层

底漆涂水性环氧富锌底漆，环氧富锌底漆多少钱一公斤，涂到规定的膜厚，表面平整，无漏涂。

3.中间涂料

根据施工要求，可涂水性环氧云铁中间漆，提高抗腐屏蔽特性，增加漆膜厚度。

4. 表层涂料

涂水性防护面漆时，要达到规定的膜厚，涂层应光滑平整，颜色均匀。

水性环氧富锌底漆注意事项

1. 施工过程中必须使用专固化剂。

2. 用水稀释油漆，不要加入任何溶剂。

3.主漆和固化剂混合后，应在适用期限内用完，以免涂料凝固。

4、施工环境应在5 -40 之间。

水性环氧富锌底漆施工条件

施工表面应清洁、干燥;施工时基材温度应高于5℃，陕西环氧富锌底漆，并高于温度3℃，避免结露;当空气相对湿度大于70%时，干燥时间和重涂间隔应适当延长;在狭窄和封闭的空间工作时，应确保良好的通风。

水性环氧富锌底漆存储条件

在5-35℃保存至少12个月，储存期间防止结冰。超过储存期限应检查后再使用。本品应存放在干燥、阴凉处，远离热源和火源。

水性环氧富锌底漆安全措施

1. 避免接触皮肤和眼睛;
2. 如果油漆接触到皮肤，请用温水或适当的清洗剂清洗。如果油漆接触到眼睛，用大量清水冲洗，并立即就医。
3. 确保通风良好。
4. 油漆含有可燃物质，请远离火花，不要在附近区域吸烟。
5. 遵守公司所有的健康和安全管理规定。

环氧富锌底漆作用-陕西环氧富锌底漆-

西北阔大秦(查看)由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司是陕西西安，建筑涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西北阔大秦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西北阔大秦更加美好的未来。