

# 批发自动通风器屋顶风机无动力风机等徐

产品名称	批发自动通风器屋顶风机无动力风机等徐
公司名称	青州恒元温控设备有限公司
价格	70.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东省青州市经济开发区
联系电话	0536-3521951 13853658638

## 产品详情

批发山东自动通风器—屋顶风机无动力风机等15095179863徐 无动力屋面自动通风器是环保型自然通风设备，它以室外微风或室内热气上升的压力形成的室内外气压差为动力，自行旋转。广泛适用于工业厂房、花卉温室、畜禽舍、各种建筑物的通风换气。无需任何能源，绿色环保，一次性投资，终生免费使用高效的排风排湿能力，优于同类产品25%以上独特的叶片设计，既运转灵敏又防风防雨

进口轴承，无噪音，无需保养，持久耐用独特的变角管颈，易于安装无动力风机无动力风机是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转及室内外空气对流的原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。该风机不用电，无噪音，可长期运转。其根据空气自然规律和气流流动原理，合理化设置在屋面的顶部，能迅速排出室内的热气和污浊气体，改善室内环境。一、无动力风机的工作原理 涡轮通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流，推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。

特殊的设计带来的特殊能效、弧形风叶是经过科学的计算的最佳结果，能严格保证工作状态下绝不许让雨水侵入。排风效率高，只要在不低于0.2公尺的微风或室内外温度差超过0.5℃，即可轻盈、有效地运转。中心轴设有精细台阶，使在高速运转下涡轮的风叶永不变形，从而大大的提高了通风机的使用寿命。

3、变角颈管设计，可以使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的安装，安装工程十分简便，一般人大约三十分钟之内可安装完成。三、零成本的操作费用、客观的能效、经济的安装费用、低廉的维护成本。

有点无动力 省电缺点效果特性比较傲慢！建议你使用畜牧风扇、、、特点及参数：

外型尺寸：宽600mm，高320mm，厚160mm 采用优质工程塑料制造，耐用程度高，抗老化性强；

封闭严密，开启灵活，外口带有防鸟网；内填厚20mm的聚苯乙烯保温板；

质优价廉，适用于标准化畜禽舍。材质：窗体：塑料含抗紫外线原料，不老化，使用寿命长；PS

(改性聚苯乙烯) 风门内夹保温聚苯乙烯泡沫塑料防护网（聚丙烯）塑料滑轮：采用专利设计，开启关闭时为滚动摩擦，阻力小，轻松开关；复位弹簧：粗直径不锈钢弹簧，耐用不生锈。滑车附件：采用刚性冷拔丝，确保开启准确。连接件采用刚性连接。误差小。

性能：开启角度：全程108°开启角，可任意角度开启。产品特点:每组通风窗可以同时打开三个角度，通风更均匀。靠近风机的进风窗开启小些，远离风机的开启大些，实现通风均匀进风窗的开闭采用塑料小轮，滚动摩擦，阻力小；塑料窗体含抗紫外线的原料，使用寿命更长进风窗弹簧为不锈钢材料，结实耐用。通风窗控制装置:自动控制：由环境控制器根据鸡舍设定的压力差，控制电机工作拉动进风小窗风门的开口大小，自动达到鸡舍设定的压力差要求。手动控制：由操作人员观察鸡舍的负压表，手动操作绞车，直至达到压力表的设定值,或由操作人员凭经验控制。进风窗安装参数:安装小窗的一侧墙壁必须保证同一平面；小窗下方15cm高度内必须为可固定膨胀螺栓结构不可采用空心砖为防止雨水倒灌，小窗

洞口下沿内侧高于外侧。