

# 防爆振动电机 光陵振动 嘉兴防爆振动电机

产品名称	防爆振动电机 光陵振动 嘉兴防爆振动电机
公司名称	浙江光陵振动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江台州大溪里宅工业区
联系电话	13858608268 13858608268

## 产品详情

双金属片温度继电器可直接埋入电动机绕组中。当电动机过载时绕组温度升高至接近极限值时，带有一对触头的双金属片受热产生弯曲，使触点断开而切断电路，实现对电机的温度保护。在潮湿的环境里，防爆振动电机多少钱，当电机停止工作时，防潮加热带开始工作，对电动机绕组进行加热，从而避免了电动机绕组因潮湿结露，保证了电机在潮湿环境中仍能正常运行。加热带引线 with 电机引线一同引出。当电机通电时，加热带断电；电机断电时，加热带通电加热。

- 1、将接线盒外部擦干净，剥掉电缆线部分的绝缘。
- 2、卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。
- 3、将出线压盖，电缆导套，密封圈套上电缆，然后把电缆的电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上，并注意导线部分不要露在弓型垫圈外。当电机可在380V、660V两种电压下运行时，用户可根据自己需要按下图接线。
- 4、隔爆型振动电动机应牢固低安装在振动机械上，不得松动。在次使用后，应对地脚螺栓重新加固。

转移大型防爆振动电机时，可在其下面垫一块板子，在板子下面塞入滚杠，防爆振动电机报价，滚杠可采用同一直径的金属管或圆木。假如防爆振动电机装箱转移，可将滚杠直接塞在箱子下面，然后用铁棒或棒槌撬动箱子。需求改动箱子移动方向时，可将摆在前面的滚杠斜放。在狭隘当地，不要站在箱子的侧面，防爆振动电机哪家好，也不要用手来校对滚杠，避免发生风险。100kg 以下的小型防爆振动电机，防爆振动电机，可将铁棒穿过防

爆振动电机上部的吊环做成担架，由两人来转移。但不可将绳子套在防爆振动电机的胶带轮或转轴上，或许穿过防爆振动电机的端盖孔来抬运。

防爆振动电机报价-光陵振动(在线咨询)-嘉兴防爆振动电机由浙江光陵振动科技有限公司提供。浙江光陵振动科技有限公司是一家从事“振动电机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“光陵振动”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使光陵振动在特殊电机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！