

# 甘肃碳纤维石墨线 宜昌新成

产品名称	甘肃碳纤维石墨线 宜昌新成
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号
联系电话	13377989752 13377989752

## 产品详情

软体石墨接地极与软体石墨接地模块是一种新型非金属导电材料，性能稳定，自身电阻率低，耐高低温，耐酸碱腐蚀，耐大冲击电流，材料性质不发生变化。软体石墨接地模块相对于软体石墨接地极直径增加数倍，与土壤接触面积增大，在相同故障电流的情况下，软体石墨接地模块能更快的将故障电流导入大地。

另外软体石墨接地模块安装在软体石墨接地极上以多通道分散布置，在多雷地区，软体石墨接地模块有很好的降低大电流冲击的作用。特别是在交通不便、无电、土壤电阻率高的山区，采用与软体石墨接地模块相结合的方法，能更好的满足设计要求，并且施工简便，减少开挖量，降低费用。

石墨圆编绳在市场中又称柔性石墨线，是市场中销量好的密封材料之一，在消费者口中也是深受好评。为适应不同的工况条件，可夹入镍合金丝、不锈钢丝和铜丝等金属材料，经特定工艺流程制成各种类型，当然编织的效果也有所不同。

石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。除少数强氧化性介质，它可用密封热水，高温，高压蒸汽，型P石墨盘根是一种在恶劣介质中，能体现良好密封性能的可靠密封产品。只要有了它，不管是强酸、强碱、强摩擦，那就统统不用怕，这种产品是采用柔性石墨材料与卷材进行复合。

石墨接地线的极芯互相并联或与地线连接时，必须进行焊接。要求用同一种金属材料焊接，确保连接的可靠性。焊接长度应不小于100mm，不允许虚焊、漏焊。垂直埋设时要进行跨接焊。应在焊接处清除焊渣，涂上一层沥青或防腐漆，以防极芯腐蚀。

贮存石墨接地线必须经常维护，必须保持一定湿度，避免高温、干燥、曝晒，否则会发生模块表面开裂现象但不影响使用。运输和安装时，碳纤维石墨线，应避免机械力损伤非金属石墨接地模块。选择埋设位置时，应避免可能遭受化学腐蚀及高温影响地段。

回填土时可适量洒水分层夯实，待非金属石墨接地模块吸湿72小时后测量接地电阻的初始值，15天后测量接地电阻的值，埋设土壤含水量5%。在寒冷地区，非金属接地体应埋设在冻土层以下。

甘肃碳纤维石墨线-宜昌新成(在线咨询)由宜昌新成石墨有限责任公司提供。宜昌新成石墨有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新成石墨——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号，联系人：毛总。