

南京洁净室机制净化板 隆亿达

产品名称	南京洁净室机制净化板 隆亿达
公司名称	安徽隆亿达净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交叉口向东100米
联系电话	19155129426 19155129426

产品详情

安装过程中不撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和板面。配件和各种材料应严格检查其规格、性能和完好程度，不合格或已损坏的配件严禁使用。根据净化板面板的材质不同，可以分为岩棉，玻璃丝绵，玻镁，陶铝，不锈钢印花等很多复合板，这些分类也是根据它的不同使用环境需要合理选择。手工净化板安装的固定方式有两种，一种是穿透式，另外一种一种是暗扣隐蔽式。暗扣隐蔽式固定一般用于屋面板的安装，是将与暗扣式彩板配套的暗扣先固定在支撑件上，彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法。

手工净化板安装的固定方式有两种，一种是穿透式，另外一种一种是暗扣隐蔽式。暗扣隐蔽式固定一般用于屋面板的安装，是将与暗扣式彩板配套的暗扣先固定在支撑件上，彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法。岩棉材质的净化板防火效果非常好，可以应用于航天实验室等对温度和防火要求极高的工程中。彩钢净化板出厂应采取保护措施贴膜，妥善包装，文明装卸，减少在运输过程中表面层受损坏。彩钢板及各类配件存放场地必须干燥清洁，平整坚实，有条件应在场地周围围起围护以便管理。

岩棉洁净板以彩刚压型板为面层，结构岩棉为芯层，洁净室机制净化板，用特种粘结剂复合而成的一种“三明治”结构板。属于具有极强防火效果的洁净板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，强度更高。铝蜂窝手工板芯材可采用无机质(无机预涂板)、铝蜂窝，铝蜂窝+玻镁板，维净板等，两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化

特定材质。彩钢净化板出厂应采取保护措施贴膜，妥善包装，文明装卸，减少在运输过程中表面层受损坏。彩钢板及各类配件存放场地必须干燥清洁，平整坚实，有条件应在场地周围围起围护以便管理。

南京洁净室机制净化板-隆亿达(图)由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽隆亿达净化板业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!