

# SKF轴承 上海恺联轴承有限公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SKF轴承 上海恺联轴承有限公司        |
| 公司名称 | 上海恺联轴承有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海普陀区兰溪路900弄15号         |
| 联系电话 | 18800370568 18800370568 |

## 产品详情

上海SKF轴承 瑞典SKF轴承 自动调心球轴承基本设计

自动调心球轴承的基本设计为圆柱孔，某些尺寸可以是圆锥孔（锥度1：12）。

130和139系列的大型自动调心球轴承原来专为造纸机设备设计，可用于任何对低摩擦的需求超过重负荷需求的应用工况。其外圈带有润滑槽和润滑孔，内圈亦带有润滑孔。

密封轴承 SKF能提供两侧带接触式密封圈的自动调心球轴承-后缀2RS1.据钢骨架的密封由防油和耐磨的丁晴橡胶制成。允许的工作温度在-40到+100摄氏度之间，亦可短时间在+120摄氏度的温度下运行。密封唇以很小的压力接触着内圈的一光滑斜面。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

瑞典SKF轴承后缀的含义：

在选型或者更换过程中 后缀的含义尤为重要 一种型号的轴承 有很多后缀 所以要仔细注意后缀

E 增强型球组

GJN 含有稠度为NLGI级2级的聚脲类增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-30至+150度（普通填充量）

HT 含有稠度为NLGI级2级的聚脲类增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-40至+150度（普通填充量）

J 冲压钢保持架

LHT23 含有稠度为NLGI级2级的锂增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-50至+140度（普通填充量）

LT 含有稠度为NLGI级2级的锂增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-55至+110度（普通填充量）

LT10 含有稠度为NLGI级2级的锂增稠剂的油脂，温度范围为摄氏-50至+90度（普通填充量）

M 机削铜保持架，以球定心。跟在M后的一个数字用以表示不同的设计和材料等

公司产品优点：1、原装!2、同等价格质量优!3、同等质量!4、同等价格质量，服务优!5、产品规格调换货支持!广大客户若有需要此类配件轴承，请与我司联系！。2亿库存资源与您共享！恺联助您较短时间满足客户需求！恺联轴承之机械粮食，选择恺联轴承伴您运转！

无论skf轴承是做高速旋转运动还是低速旋转运动，当其运用一段时间后都会出现一些成果。那麼，这些缺点的稀有表现方式有哪些？它们又是怎样惹起的呢？

一、规则噪音的发作轴承运转时，有时会出现带有规律性的声响，我们通常把其成爲规则音，构成这一现象的缘由是多方面的。1、轴承滚道面上存在颗粒物、油污等异物，使得运转中的轴承表面发作局部应力，招致磨损等现象的发作，从而惹起噪音的发作。爲此，我们需求做好轴承的清洗及润滑。

瑞典SKF轴承 进口SKF轴承 SKF轴承代理商

2、滚道面等部件发作金属剥落等现象。处置这一成果的方法就是，及时中止skf轴承的改换。二、轴承温度的异常1、润滑剂运用量不当。不论是润滑剂运用过多，还是运用过少，都会惹起轴承接触表面摩擦热的增多，从而招致运转温度异常上升。所以，我们应合理运用润滑剂。2、轴承各部件间的配合间隙过小或是密封不当，也会惹起温升情况。对此，SKF轴承，除了调整轴承配合量外，还需求对它的密封形状中止改善。

三、运转中金属强音的出现除了有规则噪音、不规则噪音的出现外，还有金属强音这一情况的出现，惹起这一成果的缘由包括：1、skf轴承各部件的组装水平较差。在轴承部件加工精度较高的前提下，还需求对它的组装质量及装配质量提出要求。应对这一成果的方法就是，提高轴承部件的组装水平及装配水平。2、长时间处于异常载荷条件下义务。因此，需求选择适合的游隙大小并施加过量的预紧力。

SKF轴承-上海恺联轴承有限公司由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司位于上海普陀区兰溪路900弄15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海恺联在向心球轴承中享有良好的声誉。上海恺联取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海恺联全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事法国SNR轴承，进口SNR轴承代理商，上海SNR轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。