

热水工程

产品名称	热水工程
公司名称	佛山市昊博节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇科技北路6号海奥公馆8座1107房
联系电话	18942408108

产品详情

11.若停机时间较长，应将机组管路中的水放掉，并切断电源，套好防护罩。再运行时，开机前对系统进行quan面检查。12.当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时，请检测感温装置是否接触良好。

13.水箱需在使用一段时间后（一般为3个月，具体根据当地水质而定）需清洗水垢。

14.机组出现故障，用户无法解决时，请及时向售后服务部报修，并告知故障代码，以便及时派人维修。

低温机箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用

第-代 大功率燃气：1、出水温度和水压受气候条件影响大，不稳定不易调节水温。2、燃烧能耗高并伴随排放大量有毒废气，使用年限低。

第二代 大功率电热水器：1、主要是能耗超高，容易漏电伤人，储水量不足。2、水温过高内胆结垢严重使用寿命短。第三代太阳能热水器：1、理论上为节能，但是考虑到实际情况现实环境中会经常下雨阴天及北方冬季等需要外加电辅助，就相当一个电热水器安全隐患大。2、由于一般太阳能为开式系统热水的水压完全由高差决定舒适性差。3、一般太阳能所使用的真空管极易破碎维修麻烦使用年限较低。

第四代：空气能热泵1、没有安装条件的限制。2、使用安全，由于没有电元件直接与水接触，因此不会有漏电危险。3、节能省电，其耗电量仅为普通电热水器的1/4、燃气热水器的1/3和太阳能热水器的1/2。

低温机组在一般箱内是通过一个扩散的一个方式向加入气压的一个试验箱中的一个相对湿度的一个升高作用，热水工程，同时也出现了另外在加湿的过程中是不会增加系统中的一个额外热量。

超低温空气源热泵的效果怎样？所谓超低温空气源热泵，实际上就是个热泵。只不过泵（搬运）的是空气中的热量。所谓超低温只是指热源处的温度较低，而不是物理学所说的低于1K（-272.15℃）的温度。

热水工程由佛山市昊博节能科技有限公司提供。佛山市昊博节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊博节能——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇科技北路6号海奥公馆8座1107房，联系人：邱先生。