

## 生产拉伸缠绕膜厂家 合肥缠绕膜 合肥玉轩|按需定制

产品名称	生产拉伸缠绕膜厂家 合肥缠绕膜 合肥玉轩 按需定制
公司名称	合肥市玉轩塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城E区AP栋5街134号
联系电话	15705604466 15705604466

### 产品详情

机用缠绕膜的常用规格厚度：机用拉伸缠绕膜的厚度普遍较厚，普通拉伸缠绕膜厚度在13  $\mu\text{m}$ -22  $\mu\text{m}$ 之间，而机用拉伸缠绕膜的厚度会达到20  $\mu\text{m}$ -35  $\mu\text{m}$ ，厚度的加强会相应的提高机用拉伸缠绕膜的机械性能。我们都知道，如果是手工包装物品，我们会根据缠绕膜的质量来进行包装，对于质量差的会适当放慢速度来完成包装工作。而机用缠绕膜属于机械定档，自行运转，缠绕膜机械性能达不到要求就无法正常工作，合肥缠绕膜，因此为保证机械化包装，就会相应的提高机用拉伸缠绕膜的质量，生产缠绕膜厂家，而增加厚度就是行之有效的方法。

PE缠绕膜的使用主要三种方式：1。手用缠绕膜：这种主要是采用手工打包的方式，手工缠绕膜一般对于品质的要求较低，每卷的重量一般在4KG，5KG左右，以方便作业；2。机用缠绕膜：机用缠绕膜时采用机械打包方式，主要是靠货物的运动带动模卷进行打包，对于膜的拉伸强度要求比较高，对于膜的拉伸率也有一定得要求，一般的拉伸率要求在300%，产品的卷重15KG；3。机用预拉伸缠绕膜：这类缠绕膜主要应用与机械打包，生产拉伸缠绕膜厂家，打包时打包机械先将拉伸膜拉伸到一定的比例后再将缠绕膜缠绕在需要打包的货物上，靠膜的回弹性将货物紧缩打包，产品品质要求高，具有很高的拉伸强度，延伸率和抗穿刺性能。

缠绕膜张力不均匀的原因缠绕膜张力不均主要是外层松懈、膜卷内层过紧，如果在包装机上使用会造成包装机的运行不确定，缠绕膜订制，制袋的大小不均，拉膜偏移，封边的偏差过大，包装的产品也不符合要求。缠绕膜张力不均匀还有一种原因是，膜卷在分切时进卷和出卷张力不均衡造成的，造成这种情况的因素还有操作的原因、设备的原因、进出卷尺寸的原因及重差异太大等原因造成的。

生产拉伸缠绕膜厂家-合肥缠绕膜-合肥玉轩I按需定制由合肥市玉轩塑业有限公司提供。合肥市玉轩塑业有限公司位于安徽省合肥市瑶海区京商商贸城E区AP栋5街134号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玉轩在塑料材料中享有良好的声誉。玉轩取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玉轩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。