

六安自流平砂浆 水泥基自流平砂浆 安徽富峰

产品名称	六安自流平砂浆 水泥基自流平砂浆 安徽富峰
公司名称	安徽富峰建筑环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室
联系电话	18655133307

产品详情

自流平施工主要分为面层水泥自流平和垫层自流平两种，这两种自流平的施工配方和工艺有区别，虽然说水泥的价格并不是特别的贵，但是也并不是一个简单价格就能做水泥自流平的，具体的费用与现场地面情况有很大关系，自流平水泥的施工包括两个层面，一个是自流平底层，一个是自流平面层，通常情况下底层很容易完工，完工之后底层地面上还要做地毯，石膏基自流平砂浆厂家，木地板以及PVC胶地板等类似的装饰层。自流平是从70年代出现的技术，优点是不离析（水泥灰浆中的各种成分在整个施工过程中和水合反应后不分离），不起砂（水合反应后，砂子出现在表面，已经无法用纯水泥粉荡平），不起尘（水合反应后，表面不出现）

搅拌，把自流平水泥与水结合并搅拌均匀，用量必须参考厂家的需求，要搅拌约5分钟。地面灌浆，先倒入砂浆，再拿专门的刮板将其刮平，六安自流平砂浆，厚度维持在4到6厘米，然后做消泡清理。在实际的施工中，界面剂是极其容易被工人师傅忽略的。界面剂能让自流平更好的跟基层粘接在一起，一定不能忽视。基层处理好了，就可以开始施工了。听起来挺简单的，但绝没简单到把水泥倒在地上，让它自己流动那么简单，自流平所形成的厚度，本来就比较薄，如果施工再不处理好，效果会很差的。

自流平水泥施工注意事项：1、保证基础地面清洁、平整。自流平水泥对于基础水泥地面要求很高，自流平水泥是比较受人们欢迎的，属于一种新型的材料，特别的环保，因此都是非常的高，但是对于自流平水泥施工的时候，人民必须要注重方法，这样才能够有更好的效果，在施工的过程中，还要注意“消泡”。如果消泡没做好，水泥基自流平砂浆，做好的水泥自流平，施工对温度要求比较高，太冷太热都不适合，10-25度比较好。

六安自流平砂浆-水泥基自流平砂浆-安徽富峰(推荐商家)由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司是安徽合肥,混凝土及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽富峰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽富峰更加美好的未来。同时本公司还是从事安徽发泡混凝土,安徽泡沫混凝土,安徽轻质混凝土的厂家,欢迎来电咨询。